

# 赣州医院污水处理设备一体化

产品名称	赣州医院污水处理设备一体化
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	29000.00/套
规格参数	
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	13386365336

## 产品详情

### 赣州医院污水处理设备一体化 维护保养

污水处理设备适宜住宅小区、医院疗养院、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学校、\*、水产加工厂、牲蓄加工厂、乳品加工厂等生活污水和与之类似的工业有机废水，如纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业的有机污水处理，主要目的是将生活污水和与之相类似的工业有机废水处理后达到回用水质要求，使废水处理后资源化利用。

其工作原理基于电化学、氧化-还原、物理以及絮凝沉淀的共同作用。该工艺具有适用范围广、处理效果好、成本低、不板结污水处理设备效果图廉、处理时间短、操作维护方便、电力消耗低等优点，可广泛应用于工业废水的预处理和深度处理中。

作用于废水，可去除COD、降低色度、提高可生化性，处理效果稳定持久，同时可避免运行过程中的填料钝化、板结等现象。本填料是微电解反应持续作用的重要保证，为当前化工废水的处理带来了新的生机。

新型微电解填料是针对当前有机废水难降解难生化的特点而研发的一种多元催化氧化填料。它由多元金属合金融合催化剂并采用高温微孔活化技术生产而成，污水处理设备属新型

投加式无板结微电解填料。

微波是指频率在300MHZ到300GHZ的电磁波。被加工物料在微波场的作用下，其中的吸收微波的物质被加热后产生每秒上亿次的震动和摩擦，达到干燥、杀菌、膨化、萃取、浓缩等目的。

#### 赣州医院污水处理设备一体化

净水装置是由全自动沉淀池和机械过滤装置组成。全自动沉淀池是由补水管、集泥室、双层斜管、排泥系统和稳流区组成，机械过滤装置是由滤板、排水帽、滤料、反洗装置等组成。

补水管是采用池底均匀布水。上升流速为8~10m/h，\*层反应区为高浓区，浓度为大于1000 mg/L，高度为1500mm。

集泥室为Q235—A钢制结构体，原水经加药沉淀，经二层斜管把大于1000mg/L的收集到集泥室，再经过排泥阀压力水搅拌定时排出体外。

双层斜管，\*层斜管孔径为50mm，安装角度为66°，直高为450mm，把大部份泥（大于1000mg/L）收集到集泥室，第二层斜管孔径为35mm，安装角度为114°，直高为900mm，因为第二层斜管的水泥度降低，为了尽快更有效沉淀，所以增加斜管高度及面积。

排泥系统：设置排泥阀，一般（原水浊度小于500mg/l时）12小时排泥一次

稳流区在设备zui上部。

滤板为Q235—A钢制作件，安装于滤室的底部，防腐采用三道沥青防腐。