

皮带机导料槽密封防溢裙板聚氨酯橡胶防溢裙边

产品名称	皮带机导料槽密封防溢裙板聚氨酯橡胶防溢裙边
公司名称	山东美奂橡塑有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:美奂 型号:多型号定制 产地:山东兖州
公司地址	山东省济宁市兖州区龙桥街道新百汇SOHOA602室
联系电话	13853748570

产品详情

皮带机导料槽密封防溢裙板聚氨酯橡胶防溢裙边挡煤皮子

聚氨酯防溢裙板从根本上解决了导料槽两侧洒煤、漏风、跑粉现场，对降低皮带走廊内粉尘浓度起到了重要作用。我们生产的防溢裙板，聚氨酯防溢裙板板面无凸凹不平迹象，“T”型脚与皮带保持紧密接触，密封性能优异。

防溢裙板用于输送带与导料槽之间密封和缓冲床与导料槽之间的密封，安装主要是：蝶形螺母式和手柄式两种方法，直接安装在皮带机导料槽的下沿。

聚氨酯防溢裙板通过角铝、夹持器等，快速固定裙板：

- 1、角铝（40mm×40mm）一次压制成型，材质：全铝，外观漂亮，不生锈，其为圆形柱，锁紧在夹持器内，不脱落。
- 2、夹持器底座焊在导料槽侧帮外，滑道深入底座内，可使夹持器沿底座适当的左右移动。
- 3、手动旋转压紧手柄，适当时向上（下）推到底，可对角铝施加足够的压力，保持裙板位置，且压紧手柄不会松动脱落。
- 4、夹持器采用热镀锌，重量轻，防腐性能好，不生锈。
- 5、紧固螺栓选用不锈钢304材质，永不生锈，适合阴暗、潮湿、甚至短暂水冲洗环境下使用。
- 6、除一次安装时，夹持器底座需要用电焊外，其余工序及以后更换裙板，不需要用任何工具，安装、拆卸极为方便、快捷。

