

导料槽密封挡尘帘聚氨酯橡胶

产品名称	导料槽密封挡尘帘聚氨酯橡胶
公司名称	山东美奂橡塑有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:美奂 型号:多型号定制 产地:山东兖州
公司地址	山东省济宁市兖州区龙桥街道新百汇SOHOA602室
联系电话	13853748570

产品详情

导料槽密封挡尘帘聚氨酯橡胶防尘帘

防尘挡帘的降尘原理：防尘挡帘具有以下作用：具有阻挡、过滤作用：由于在巷道中悬挂了防尘挡帘,因此,中携带的煤尘在通过防尘挡帘时,就被阻挡住,并被防尘挡帘所捕获,从而降低了煤尘浓度,了。由于在防尘挡帘前安装了装置,因此,被防尘挡帘所捕获的煤尘被的水滴所湿润,并冲洗流至巷道底板,成为永不浮游的沉积煤尘。

热力厂挡尘帘,电厂挡尘帘,钢厂用挡尘帘

防尘帘是橡胶的,也可以根据客户的要求定做,客户一般要求耐磨,有的地区客户要求耐低温,还有的要求阻燃,抗静电,根据客户要求做挡尘帘的尺寸。

导料槽除尘效果较差。原因主要是导料槽出口处流通面积过大(出口处接近开放式)尘毫无阻力地自由外扬。针对存在问题,采取在导料槽出口处加挡尘帘的措施。措施实施后,导料槽的除尘效率有明显提高,导料槽能有效地控制了自由外扬,大大地降低了输煤栈桥内的质量浓度。

挡尘帘具有优异的耐候性、耐候性指有长期抗严寒、炎热、干燥、潮湿的能力,对雨雪水的侵蚀有极好的抗腐蚀性,完全可以延长胶条的使用寿命耐热老化性指有很强的耐热空气老化性。可在相当长的期间内保持有效的物性,运用特殊的配方,这为生产现场安装创造了率的工作业绩由于防尘帘具有卓越的耐性,又被誉为“无裂纹橡胶”,尤其应用在不同大气指数、完全在空气中的各类城市建筑物上,更会显示出其产品的优越性。