

批发HK弹性封边剂 SR防渗盖板 施工工序的关键

产品名称	批发HK弹性封边剂 SR防渗盖板 施工工序的关键
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

批发HK弹性封边剂 SR防渗盖板 施工工序的关键

GB柔性填料产品介绍：

我厂生产加工GB柔性填料、SR塑性止水材料、SR防渗盖板、HK弹性封边剂等止水材料。

GB柔性填料是专门针对混凝土面板堆石坝接缝止水特点开发的一种新型流动型嵌缝止水材料，gb柔性填料是面板坝表层止水的材料，也可作为其他混凝土建筑物接缝表面嵌缝材料，可替代国外面板坝接缝止水常用材料IGAS - MASTIC系列产品。

GB柔性填料施工工序的关键：

周边缝与垂直缝SR柔性填料嵌填方法相同，仅周边缝多设一道波纹橡胶止水带，需分两次嵌填。

a.界面的干净、干燥；

b.填料之间及填料与砼面间粘结密实。

GB柔性填料具体嵌填操作：

(1)腾达公司提供的SR柔性填料规格为30;100cm，在开始嵌填之前，根据GB填料的设计断面确定嵌填形状，把SR柔性填料切割成相应形状再进行嵌填，所切割形状应略大于设计边线，以填料密实。

(2)需粘贴部位的混凝土表面经过处理后并涂刷SK底胶后，将预先准备好的GB柔性填料块嵌填入缝内，用橡胶锤将GB板锤压密实，并从中部向两边粘贴，边粘贴边排气，填料接头间应均匀错开，使填料与界面之间连接为密实的整体。一层锤压密实后才能进行二层的嵌填施工。

(3)GB板接头部分应做成坡形过渡，土粘接面之间的空气。如果现场温度较低，可用喷灯或塑料焊枪烘热GB填料，使GB柔性填料表面粘度提高，再进行嵌填。GB柔性填料填塞后的外形应符合设计要求，外表面没有裂缝和高低起伏，对于局部超出设计结构线部位，用铁抹子将超出部分削掉，GB柔性填料嵌填完成后，用模具检查，经检查合格后，再分段安装面膜。

GB柔性填料人工嵌填的注意事项：

- 1.根据gb柔性填料设计断面确定嵌填形状，把GB填料板切割成相应的形状；
- 2.待粘贴部位经过表面处理后，涂刷HK底胶，待底胶开始变粘稠时粘贴gb柔性填料(撕去GB填料板一边的防粘纸，沿GB填料板的长度方向从板的一端向另一端渐进粘贴，注意排出GB填料板与粘贴面之间的空气)；
- 3.用橡皮锤敲击gb柔性填料的边缘部位，使其密实，接头部分形成坡形过渡，以利于二层的粘贴，GB填料粘贴后加压，以嵌填质量。

衡水多家橡胶公司，选择我们腾达橡塑有限公司定给您不一样的惊喜！