

滑县腻子泛碱 滑县腻子返碱处理办法

产品名称	滑县腻子泛碱 滑县腻子返碱处理办法
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:范县
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

产品详情

滑县腻子泛碱 滑县腻子返碱处理办法墙面为什么会泛碱呢？ 01 环境潮湿 图片 材料或墙体内部含盐、碱，如果在潮湿天气施工，腻子还没完全水化时遇水，等水分慢慢蒸发后，就会从腻子的微孔隙把里面的碱性物质带到腻子表面，再与空气中二氧化碳反应生成白色碳酸钙沉淀，出现泛碱现象。 02 水分渗入 水泥基材料硬化后，当水分渗入其内部，随着表面水分蒸发，会在蒸发的过程中，将其内部可溶性碱带出来，即出现墙体的二次泛碱。

因此总的来说，腻子泛碱就是水气蒸发而将内部可溶性碱带出，出现白色沉淀的现象。

滑县腻子泛碱

滑县腻子返碱处理办法看到这里就不难理解，为什么说涂刷了封闭底漆，问题就能很好地被预防了。而腻子泛碱这个现象是不可逆的，所以一般的解决方法都是从泛碱部位进行清理，通常来说有以下两种。

腻子泛碱后要怎么办呢？ 01 砂纸打磨后处理 施工时，先用砂纸打磨泛碱部位，使其直到露出基面，然后用清水冲洗浮尘，保证基面的干净整洁，待水干后滚涂抗碱封闭渗透底漆。 02

稀盐酸溶液滚涂后处理 图片 可以先调制稀盐酸溶液滚涂于泛碱部位，然后待稀盐酸与碱反应30 - 60分钟后，用清水从上至下清洗，水干后（大约需要2~3天），滚涂抗碱封闭渗透底漆。滑县腻子泛碱 滑县腻子返碱处理办法 需要注意的是在涂刷稀盐酸溶液时建议先局部试样，确保没有出现其他问题再进行大范围使用。