

# 通化 供应遇水膨胀止水胶,施工缝嵌缝密封胶 技术简要

产品名称	通化 供应遇水膨胀止水胶,施工缝嵌缝密封胶 技术简要
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	22.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 通化 供应遇水膨胀止水胶,施工缝嵌缝密封胶 技术简要

#### 产品介绍：

遇水膨胀止水胶为一种单组份、无溶剂聚氨酯型密封胶，遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果；有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面；有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水；具有好的耐化学介质性能；使用方便。

聚氨酯遇水膨胀止水胶施工后防护工作，我们技术人员简单总结了以下三项注意要点：

聚氨酯遇水膨胀止水胶规格为600毫升/支，20支/箱。聚氨酯止水胶颜色多为黑色，膨胀率可达220-400。

#### 聚氨酯遇水膨胀止水胶施工注意事项：

- 1、在聚氨酯遇水膨胀止水胶附近绑扎和焊接钢筋时，应采取必要的措施对止水胶进行保护。特别是焊接钢筋时，应在止水胶表面覆盖石棉布等材料。
- 2、外露部分的遇水膨胀止水胶宜进行临时覆盖保护。
- 3、如果从P-201施工到二次浇筑混凝土期间较长，请注意保护P - 201不要浸水。如果遇浸水引起水膨胀而使P - 201剥离，应在浇注混凝土前须加以修补。
- 4、由于温度升高或其他因素，物体的长度增加或体积变大。
- 5、借指某些事物扩大或增长：通货膨胀。相关词语：膨胀系数：物体在温度上升1 时所变大的体积和

原来体积的比或所增加的长度和原来长度的比。

修补方法如下：用钉子固定剥离处的P - 201；除去积水，再除去剥离的P - 201，重新施工。

聚氨酯遇水膨胀止水胶和单组份聚氨酯密封胶外观是一样，都是铝箔纸软支包装，而且单支的容量（600毫升/支）和重量（750g/支）也一样。遇水膨胀止水胶和聚氨酯密封胶包装规格也是一样的（20支/箱）。从外观上根本看不出区别来，这两种密封胶都有什么差别呢？

腾达橡塑有限公司各种双组份聚硫密封胶、双组份聚氨酯密封膏、橡胶止水带，遇水膨胀止水条,欢迎您的来电咨询同时可以多多关注我们的网站或者来我公司进行实地考察。