

淋膜机胶辊粘贴专用耐高温胶带胶布HY-TS013

产品名称	淋膜机胶辊粘贴专用耐高温胶带胶布HY-TS013
公司名称	泰兴市华宇复合材料有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:泰兴华宇 型号:HY-TS013 颜色:灰色, 咖啡色
公司地址	江苏省泰兴市江平中路68号
联系电话	0523-87851862 15365605821

产品详情

淋膜机胶辊粘贴专用耐高温胶带胶布主要构成材质为PTFE特氟龙+玻璃纤维布或者纯特氟龙膜,由于具有耐高温、防粘的特点,所以作为一种配件,又广泛应用在淋膜机行业。淋膜机又叫做淋膜复合机或者挤出复合机,淋膜机是他们的简称。淋膜机市场上有各种各样不同的叫法,有挤出复合机,流延机,流延挤出机,流延复合机,涂膜机、涂塑机、涂布复合机。一般的种类:纸张淋膜机、无纺布淋膜机、印刷淋膜机。

使用时,把带粘胶的一面粘贴在胶辊表面上,另一个光滑的面朝上,防止其他东西掉在胶辊上。由于高温胶带的生产工艺每个工厂都有所差别,所以某些质量不好的胶带在淋膜机上使用一段时间后就会发生脱胶现象,残留的粘胶不好清理,所以会影响胶辊的寿命,变相的提高生产成本、降低效率。

淋膜机胶带特点:

- 1、耐热性能好。在-70 到260 环境中工作能保持粘性稳定,短时间工作温度可达280
- 2、抗粘性好。表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物;浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除;
- 3、耐化学腐蚀,能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
- 4、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。

5、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。

6、防火阻燃。

7、操作方便、使用寿命长。

主要规格：厚度：0.08mm,0.13mm, 0.18mm,0.25mm,0.3mm,其他特殊规格可定做

宽度：3-1250 mm 可以进行小规格高精度分切长度：10m、20m、30m、50m等，常规为10米每卷颜色：棕色、黑色、灰色、白色。