

武汉市背贴式橡胶止水带规格

产品名称	武汉市背贴式橡胶止水带规格
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

外墙真石漆施工工艺

- 1、墙面选择和墙面整理：适用于混凝土或水泥内外墙及砖墙体，还有石棉水泥板、木板、石膏板、聚氨酯泡沫板等底材。施工底材表面基层应平整、干净、无裂纹。
- 2、喷涂底油和真石漆：抗碱封闭底漆或墙面处理剂封底一遍，干透后再用专用喷枪涂真石漆，喷涂一至两遍（也可以刮涂），重涂间隔为2小时以上。
- 3、打磨：采用400--600目砂纸，轻轻抹平真石漆表面凸起的砂粒即可。注意用力不可太猛，否则会破坏漆膜，引起底部松动，严重时会造成附着力不良，真石漆脱落。
- 4、喷涂面油：选用下壶喷枪，压力4-7千克/平方厘米，施工不低于10℃，喷涂两遍，间隔2小时，厚度约30微米，完全干燥需7天。

背贴式橡胶止水带常用规格有300x6，300x8，300x10，350x8，350x10，400x8，400x10，500x8，500x10，500x12，宽度在150-500mm，厚度在2-8mm，一般情况下这些常用规格的止水带都是有现货的，

背贴式橡胶止水带的效果是:与已有技术对比,很好地解决了现有技术中长期存在的问题,具有独特的结构,止水、防水、防渗漏、防变形性好,使用方便,耐用。尤其适用于大面积防水铺设和渠道人工湖、海滨、高层建筑地下室后浇带和城市设施等的施工中。

从材料选择来区分可分为外贴式橡胶止水带、外贴式塑料止水带、外贴式止水带接头和中埋式遇水膨胀止水带等。

背贴橡胶止水带与中埋橡胶止水带的区别：

1.中埋橡胶止水带，这是一种主要用于在混凝土变形缝、弹性缝等混凝土内部设置的止水带产品，具有以橡胶资料弹性和结构方式来习惯混凝土弹性变形的才能。本产品是使用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下发生弹性变形，然后起到紧固密封有效地防止修建构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程修建物的使用寿命。

2.背贴式橡胶止水带又称外贴橡胶止水带或外置式止水带，是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧（迎水面）设置的一种止水结构，具有以止水带的资料弹性和结构方式来习惯混凝土弹性变形的才能。

3.中埋橡胶止水带是埋在混凝土中的，背贴式橡胶止水带预埋在混凝土外表的

施工工艺流程：

挡头模板钻钢筋孔 固定钢筋卡 固定止水带 灌注混凝土 拆挡头板 下一环止水带定位

施工方法及步骤：

沿仰拱衬砌轴线每隔0.5~1.0m钻一 8的钢筋孔。将制成的钢筋卡穿过挡头模板，内侧卡紧止水带一半，另一半止水带平靠在挡头板上，待混凝土凝固后拆除挡头板，将止水带拉直，然后弯钢筋卡紧止水带