

胜洁木业 景观杉木桩 徐州杉木桩

产品名称	胜洁木业 景观杉木桩 徐州杉木桩
公司名称	宣城市胜洁木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市宣州区孙埠镇三里村104省道旁
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

杉木桩防腐作用

杉木桩防腐是用含有防腐、防虫作用的防腐剂在原木上进行预防性处理，驳岸杉木桩，防止原木遭到变色菌、木腐菌、杉木桩害虫等生物的危害，保持原木的品质。

1、减少贮存与运输过程中的损失

杉木桩防腐可避免原木在贮存和运输中的变质，尽量避免锯掉变质端头而造成损失，节约杉木桩。

2、减少加工过程中的损失

国内外很多企业，杉木桩报价，因为在加工过程中没有进行充分的防变色、防霉处理，导致杉木桩进一步加工时或出口后出现变色，不得不刨掉或锯掉杉木桩外观和端头已变色的部分，出口材还受到索赔，造成进一步的经济损失。

3、延伸杉木桩的使用寿命

不仅湿杉木桩在贮存、加工、运输过程中易发生变色、腐朽、虫蛀，木制品和木结构在使用过程中若不注意防护，其使用寿命也会大打折扣，进行维修、替换就必然要使用更多的杉木桩，这也是一种经济损失。

4、扩大杉木桩的用途

新型杉木桩防腐剂的开发与应用，使防腐杉木桩的安全性大大进步。防腐杉木桩的应用范围扩大，尤其是户外应用，如儿童游乐设施、景观作品、园林木结构、水景步道、桥梁等。

杉木桩腐烂条件

水分，木腐菌分泌酵素以水为媒介，把木质本身分解为糖作营养，杉木桩含水率在30%~50%时最为腐朽；空气；温度10~30。例完全泡在水中木桩，含水率超过100%，故极易腐朽，使杉木桩变性，失去其物理特性。

杉木桩防腐主要办法便是降低含水率，一般含水率18%下木腐菌便无法繁殖。同时，要使杉木桩处通风场所，避免受潮，若通风不好，空气相对湿度保持在80~100%，木腐菌即可生长。对于直接受潮木制品要用防腐剂涂制或浸泡，防腐剂有毒性，使木腐菌不能繁殖生存。常用防腐剂有煤焦油(俗称臭油，徐州杉木桩，炼焦之副产品)，景观杉木桩，或3%之氟化钠水溶液。

绿化工程养护中有时会用到绿化支撑杉木桩。绿化支撑杉木桩在这个时候主要起支撑的作用。

例如一些大型的攀爬植物。支撑苗木栽植后，为了防止苗木倒伏或根部晃动，应对苗木进行支撑。支撑的类型有以下几种:工字撑、三角撑、井字撑，如果是成片的苗木，如刚竹林，可用网状撑。支撑的材料有绿化支撑杉木桩、竹子、铁丝等。支撑应坚实有力，如用铁丝拉三角撑时，铁丝应紧绷，桩应倾斜45度打入地下。

下面分享养花的讲一点小知识：放在办公桌上的绿植如果有叶子黄了就马上剪掉，这样黄叶就不会再吸收浪费营养了。这个知识对于一点都不懂植物的养护的人来说非常有用。

胜洁木业(图)-景观杉木桩-徐州杉木桩由宣城市胜洁木业有限公司提供。“杉木桩,河道木桩”选择宣城市胜洁木业有限公司，公司位于：宣城市宣州区孙埠镇三里村104省道旁，多年来，胜洁木业坚持为客户提供好的服务，联系人：江总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。胜洁木业期待成为您的长期合作伙伴！