

搅拌器选型 淄博腾乐 商洛搅拌器

产品名称	搅拌器选型 淄博腾乐 商洛搅拌器
公司名称	淄博腾乐化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市傅家工业园
联系电话	13793322823 13793322823

产品详情

涡轮搅拌器 涡轮式搅拌器

由在水平圆盘上安装2~4片平直的或弯曲的叶片所构成。桨叶的外径、宽度与高度的比例，搅拌器设计，一般为20:5:4，圆周速度一般为3~8m/s。涡轮在旋转时造成高度湍动的径向流动，适用于气体及不互溶液体的分散和液液相反应过程。被搅拌液体的粘度一般不超过25Pa·s。

具有高剪切能力和较大的循环能力，区别在于，搅拌器厂家，中部多一圆盘，下面可以存一些气体，使气体分散更平稳，所以在气体分散吸收过程中，它是很适合的。斜叶具有倾角，有轴向分流，弯叶具有后角，排出性能好，动力消耗低，螺距叶既有倾角又有后角，流型和性能各有部分差异。

高速分散器

本公司供应的分散盘主要用于涂料、颜料、染料、油漆、油墨、食品、胶粘剂、日化等液体、乳液及液—固等物料产品的粉碎、搅拌、研磨，是分散机、研磨机、粉碎机、搅拌机、乳化机等机械设备的常规配件。

物料能否循环对良好的分散作用极为重要。即使具有相同的线速度，小叶轮也比大叶轮效果差，原因是循环作用不完全，外部物料不能循环到叶轮分散区域。加大叶轮直径或改变叶轮型式，可改善物料循环状态。减少漆料粘度也可达到这一目的。

污水处理搅拌器设备作为污水处理设备，搅拌器选型，用途广，商洛搅拌器，适用于工业和城市以及农村污水处理厂曝气池和厌氧池污水的处理。污水处理搅拌器由电机、机封机构、转轮，电器控制部分组成，搅拌的效果取决于液体的密度和黏度，以及池子的体积和形状。搅拌器设备偏重于混合搅拌。其特点是流速高，絮流强烈、流畅的流速梯度大，作用范围小。

目前公司产品包括：减速机、机架、联轴器、机械密封、各式搅拌器等，可对不同行业和工况条件，针对性选型和设计，用户给我们参数，我们就能给予能适应工况、让您满意的设计。

搅拌器选型-淄博腾乐-商洛搅拌器由淄博腾乐化工设备有限公司提供。淄博腾乐化工设备有限公司在化工设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，淄博腾乐一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：柏承建。