

伊藤2W低噪小型便携式手启动发电机YT2500DC-2

产品名称	伊藤2W低噪小型便携式手启动发电机YT2500DC-2
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤 型号:YT2500DC-2
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

伊藤2W低噪小型便携式手启动发电机YT2500DC-2

启动风门的开关注意事项是什么?

因为发动机处于冷机时起动关闭风门,使进入化油器的空气减少,提高了混合气的浓度,这时发动机就更容易起动。如果此时冷机打开风门,混合气易吸附在进气道壁上,造成雾化不好,就不容易起动了。

因为发动机处于热机时起动要打开风门,使进入燃烧室的混合气的比例达到正常,就能轻易的起动了。当关闭了风门,使进入化油器的空气减少,大大的提高了混合气的浓度,就会造成不容易起动了。

YT2500DC-2

2KW汽油发电机

产品型号	YT2500DC-2
频率	50HZ
额定电压	220V
额定功率	2KW
备用功率	2.2KW
直流输出	12V
额定电流	9A

相数	单相
噪音水平(7M)	65分贝
起动方式	手启动
油箱容积	15L
净重(KG)	49
发动机型号	EM168
电压调节系统	AVR
发动机形式	四冲程
发动机功率	4.1KW
绝缘等级	F级
排量	163cc
燃料型号	90#无铅汽油
机油容积	0.6L
燃料	90#无铅汽油
耗油量	365g/h
连续工作时间	15h
尺寸(MM)	665*450*485
售后服务	伊藤原装 全国联保
质量保证	质保一年 终身维护

使用注意注意：

- (1) 新购置的机组在初次使用时，需反复启动2-3次，才能启动成功。
- (2) 对于电启动机型，如用手启动方式启动时，应将启动钥匙放在ON位置。
- (3) 对于电启动机型，每次启动间隔时间应在十秒钟以上，否则容易造成电池过放电或启动电机因过热而损坏。如启动五次不成功，则应检查机组是否有故障。