

TPEE 韩国LG TPEE BT-1163D 注塑级

产品名称	TPEE 韩国LG TPEE BT-1163D 注塑级
公司名称	东莞市顺心进出口有限公司
价格	47.00/KG
规格参数	品牌:韩国LG 型号:1163D 产地:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶市场二期八栋五号
联系电话	18890186812 18890186812

产品详情

TPEE 韩国LG TPEE BT-1163D 注塑级

特性：高刚性，通用用途：管材，电线，片材，管道 注塑，挤出

TPEE（又名：海翠）特性：1：TPEE具有耐热性能,温度上升时保持良好的性能。耐磨性强。2：耐低温性-35-50 ~180 耐老化性强于TPU,TPR/TPE。TPEE在110~140 连续加热10h基本不失重,在160和180 分别加热10h,失重仅为0.05%和0.1%,因而TPEE的使用温度非常高,短期使用温度更高,能适应汽车生产线上的烘漆温度(150~160),并且它在高低温下机械性能损失小。3：良好的对化学物质,油品,溶剂和天气的抵抗能力。弯曲性能。高抗撕裂强度及高耐摩擦性能。4：长期压缩变形率低。点在无声齿轮的应用上优势尤为突出应用(硬度范围:28D-72D)。5：硬度越高,耐热性越好；高冲击强度和良好的低温柔韧性。6：良好的抗蠕变,抗冲击和抗疲劳性能。7：可以同时兼具:高的机械强度,高硬度同时可保持高弹性,高的耐老化性能。TPEE具有：a.高性能级结构强度高,耐蠕变性好,回弹性优异,抗冲和耐弯曲疲劳,耐磨,尺寸稳定,在低温时具有柔韧性,在高温下也能保持良好的性能,能抵制许多工业化学品,油和溶剂导致的腐蚀。b.挤出级 熔体强度介于高性能级和吹塑级之间,主要用于挤出各种管材。c.吹塑级 除具有高性能级的特点外,还具有良好的熔体强度。用于吹塑各种防尘罩,护套和异型软管,如：CVJ防尘罩,转向器护套,减震器护套,牵引联结罩,波纹管,发动机进气风管等。d.阻燃级：各种阻燃的用途,包括线缆,软管,护套等。环保型产品,氧指数达到27,易燃测试为UL-94-V0级。e.改性级：优良的塑料改性剂。TPEE主要用于：汽车部件：安全气囊配套件,后衣箱锁总成,门锁总成,门把手密封环,减震板,消音齿轮,管塞,堵塞,球头,窗玻璃减震座,减震底盘,底盘耐石击涂层等。制鞋：鞋底,鞋跟,旱冰鞋或溜冰鞋轮子等。电子电器：电焊把电缆护套,电器弹性按键,无绳电话天线罩,电线电缆等。工业制造：电梯滑道,高压垫圈,消音齿轮,卷烟机弹簧片,仪器仪表等。