

单相2KW汽油发电机YT2500DC-2

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 单相2KW汽油发电机YT2500DC-2 |
| 公司名称 | 上海伊誉实业有限责任公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:伊藤 型号:YT2500DC-2 |
| 公司地址 | 中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号 |
| 联系电话 | 021-59507206 15201919132 |

产品详情

单相2KW汽油发电机YT2500DC-2

建议用户将汽油发电机组安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，汽油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。老款的汽油发电机组需采用混凝土做基础，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有防震垫或用底脚螺栓。而现代的汽油发电机不需要混凝土做基础，因为现代的汽油发电机组已经过改进，整个机组地面都是平的，并且都装有减振器，非常的方便。

在室内使用，发电机组厂家必须将排烟管道通室外，管径必须消音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜超过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。汽油发电机组的存放也是需要非常的注意的，正确的存放能保证发电机组的正常使用，汽油发电机组厂家避免造成一些不必要的损失。

技术参数：

| | |
|----------|------------|
| 产品型号 | YT2500DC-2 |
| 频率 | 50HZ |
| 额定电压 | 220V |
| 额定功率 | 2KW |
| 功率 | 2.2KW |
| 直流输出 | 12V |
| 额定电流 | 9A |
| 相数 | 单相 |
| 噪音水平(7M) | 65分贝 |
| 起动方式 | 手启动 |
| 油箱容积 | 15L |
| 净重(KG) | 49 |

| | |
|--------|-------------|
| 发动机型号 | EM168 |
| 发动机形式 | 四冲程 |
| 发动机功率 | 4.1KW |
| 绝缘等级 | F级 |
| 排量 | 163CC |
| 燃料型号 | 90#无铅汽油 |
| 机油容积 | 0.6L |
| 燃料 | 90#无铅汽油 |
| 耗油量 | 365g/h |
| 连续工作时间 | 15hrs |
| 售后服务 | 伊藤原装 全国联保 |
| 质量保证 | 质保一年 终身维护 |
| 产品信息 | 含13%增值税 |
| 尺寸(MM) | 665*450*485 |