

Durethan 德国朗盛 HKC35H2.0 BK 塑料颗粒PA66

产品名称	Durethan 德国朗盛 HKC35H2.0 BK 塑料颗粒PA66
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国朗盛 型号:HKC35H2.0 BK 产地:德国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

供应：PA66(尼龙66) HKC35H2.0 BK 德国朗盛 塑料颗粒 工程塑料

供应：PA66(尼龙66) HKC35H2.0 BK 德国朗盛 塑料颗粒 工程塑料

PA66又称尼龙66；聚己二酸己二胺；nylon 66，缩写NY66。化学式： $[-NH(CH_2)_6-NHCO(CH_2)_4CO]_n$

性状:半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度 $1.15g/cm^3$ 。熔点 $252^\circ C$ 。脆化温度 $-30^\circ C$ 。热分解温度大于 $350^\circ C$ 。连续耐热 $80-120^\circ C$ ，平衡吸水率 2.5% 。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差

PA66注塑工艺；

1.干燥处理：如果加工前材料是密封的，那么就没有必要干燥。然而，如果储存容器被打开，那么建议在 $85^\circ C$ 的热空气中干燥处理。如果湿度大于 0.2% ，还需要进行 $105^\circ C$ ，4小时的真空干燥。

PA66原料优点：

- 1、具高抗张强度；
- 2、耐韧、耐冲击性特优；

- 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；
- 4、低温特性佳；
- 5、具自熄性；

PA66典型应用范围:

1.广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。

2.电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座 汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座.

3.工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

长期大量供应美国杜邦、日本宝理、韩国工程、台湾PA66塑料，主要包括：

供应 美国杜邦 PA66 74G33J

重要参数：密度:1.39 g/cm³拉伸强度:186 MPa断裂伸长率:4 %弯曲强度:290 MPa弯曲模量:8965 MPa

供应 美国杜邦 PA66 42A

特性备注：特点：有色，高粘稠性，分子量分布密，可焊接于超声波。

用途：应用于汽车排档，机用存储原料

重要参数：密度:1.14 g/cm³吸水率:1.2 %缺口冲击强度:6 拉伸强度:85 MPa弯曲模量:2830 MPa

供应 美国杜邦 PA66 W5053

供应 美国杜邦 PA66 101

重要参数：密度:1.14 g/cm³吸水率:1.2 %拉伸强度:82.7 MPa断裂伸长率:60 %弯曲模量:2827 MPa

供应 美国杜邦 PA66 105 BK010A 填充

重要参数：密度:1.15 g/cm³吸水率:1.2 %成型收缩率:1.5 %缺口冲击强度:43 拉伸强度:90 MPa

供应 美国杜邦 PA66 10B140 NC010

供应 美国杜邦 PA66 114L BK097

供应 美国杜邦 PA66 11C140 NC010

重要参数：密度:1.48 g/cm³缺口冲击强度:59 拉伸强度:83 MPa断裂伸长率:13 %弯曲模量:5240 MPa

供应 美国杜邦 PA66 122L NC010