

# 湖北雾炮车 九九环保干雾抑尘装置 雾炮车厂家

产品名称	湖北雾炮车 九九环保干雾抑尘装置 雾炮车厂家
公司名称	湖南九九智能环保股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市岳麓区岳麓西大道2450号环创园A4栋11楼
联系电话	0731-89852069 18674847379

## 产品详情

### 九九环保云雾抑尘技术原理及优势

九九环保云雾抑尘系统广泛应用于钢铁、焦化、水泥企业粉尘治理、超低排放改造和无组织排放粉尘综合治理项目中。

九九环保云雾抑尘产品优势：

1. 云雾主机结构和外观统一，且节约成本。
2. 雾箱挤压成型一体化，外观精致，安装方便且精度高。
3. 分控箱可根据实际情况选用带阀和不带阀分控箱。
4. 整个系统稳定，且抑尘效果好。

目前九九环保云雾抑尘系统还在不断地换代升级，九九环保新型云雾加了多级过滤系统，缓释阻垢技术，云雾主机系统结构和管道的布置更加简单，同时增选了无线装置，湖北雾炮车，可实现远程控制。

### 九九环保雾炮机如何连接电源和水源

雾炮机的作用原理是通过风机和喷头将水雾化成细小颗粒，再输送到远方，使之与空气中的灰尘接触，灰尘在重力的作用下下沉，从而达到一个除尘的效果。由此我们可以看出电和水是雾炮机运行中必不可少的两样的能源，怎样才能更好的确保这两大能源的流畅呢？今天，我们一起来探讨下如何连接雾炮机的电源和水源。

九九环保生产的雾炮机可用由发电机组提供的工频电源，也可用三相380V市电。发电机提供的工频电源，电动机额定工作电压为AC380V，发电机组输出交流电压400V，雾炮车厂家，50Hz。使用三相380V市

电时，接入风送式雾炮机电控箱前必须要有电源开关，电源线要接至电控箱内。在连接电源线时，应先将电控箱前的电源开关断开，使处于OFF位置，经检测确认无电后，方可进行接线作业。但要注意的是，采用三相五线制时，选择电源线一定根据产品技术参数上所载明的总功率而确定线径，确保电源线有足够的载荷能力。

在连接水源时，要选用干净杂质少的水源，设置雾炮机专用的阀门，经过半工阀门后直接采用管路连接雾炮机进水口和水箱出水口即可。

无组织排放管控治一体化治理中的干雾抑尘装置——高压干雾抑尘设备，主要包括超声波喷嘴、螺杆式空气压缩机、储气罐、微米级干雾抑尘主机、干雾箱控制器、干雾箱总成、电伴热装置和水气管路组成部分。

干雾箱控制器能通过对其控制实现水、气、电主管线与喷雾箱的连接，并根据现场情况通过 PLC 控制实现各喷雾箱分别喷雾。

微米级干雾机是主要完成对高压水路与高压气路进行启停控制以及过滤、反冲洗等操作的控制箱。它由电控系统、多功能控制系统、流量控制系统组成。此外，整个微米级干雾抑尘装置的所有气路与水路管道中均配置的伴热带以及保温层，以保证在低温条件下，雾炮车是什么，干雾抑尘设备的正常使用。

喷雾箱是接收由微米级干雾机输送来的气、水并将其转化成颗粒直径为  $1 \sim 10 \mu\text{m}$  的干雾喷射出去，按微米级干雾机的控制指令喷向抑尘点。与无组织排放的粉尘结合下沉到地面，实现降尘效果。

在无组织粉尘管控治一体化系统中的干雾系统包括两种设备，一种是上面所述的智能高压干雾设备，另一种是智能微雾设备。智能高压干雾设备多用于胶带输送机的封闭式通廊等密闭空间，连接智能感应器，当有物料输送时，干雾设备将会自动启动，在封闭空间的上层覆盖一层水雾，减少物料传输时粉尘的传递。而智能微雾设备多用于汽车受料槽等半密闭空间，与地磁感应器连接，当有车辆驶入时，雾炮车结构，在受料槽上方产生大量水雾形成雾帘，避免因车辆卸货时产生的扬尘传递到周边，对其它作业产生影响。

以上是对干雾抑尘装置的简单介绍，如需了解详情，欢迎咨询九九环保。

湖北雾炮车-九九环保干雾抑尘装置-雾炮车厂家由湖南九九智能环保股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖南九九智能环保股份有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!