

# LED机点光源 制造商生产PCB UV油墨固化 LED UV油墨冷光固机

产品名称	LED机点光源 制造商生产PCB UV油墨固化 LED UV油墨冷光固机
公司名称	昆山创微绿源电子有限公司
价格	150000.00/台
规格参数	
公司地址	玉山镇新城域花园18号楼5室（注册地址）
联系电话	0512-55599968 17768081158

## 产品详情

### 产品信息

型号  
形状  
种类  
类型

LEDUV油墨冷光固机  
特殊定制  
机械设备类  
机械设备类

规格  
品牌  
用途  
产地

可按要求订做  
XYE  
冷光固化油墨  
江苏

收起

订做价格另议!!!

### 使用须知

#### 1、设备的使用条件

工作电源：220VAC / 50HZ；

工作温度：1 ~55 ；

储存温度：-10 ~65 ；

相对湿度：30%~80%；

2、请勿在正在工作的设备上面放置物品。

3、请保障驱动器的进出风口的空气流通通畅，不要有灰尘或者异物堵塞进出风口，否则会影响驱动器工作的稳定性。

4、对于水冷光源，请保障照射头的进出风口的空气流通通畅，不要有灰尘或者异物堵塞进出风口，否则，可能会影响光强并影响LED光源的使用寿命。

5、对于水冷光源，请根据产品在运输、储存和使用实际环境温度选择使用防冻液或蒸馏水，若在上述情况中可能出现0度以下的环境温度，请勿必使用防冻液，以防设备损坏。每

用一个季度更换一次防冻液或蒸馏水（AR纯水）。请一定不要使用自来水，因为自来水中含有很多杂质离子和氧气，容易导致水冷板发生电化学腐蚀以及产生化学沉淀（水垢），从而降低水冷系统的散热效果，光源的照度和寿命都会下降。

6、为了保证驱动器、照射头和水冷机的每个进出风口的畅通，请根据使用环境情况，每天清理1~5次各个进出风口的灰尘。

7、为了保证出光强度和光的均匀度，请根据使用脏污情况，每天擦拭1~5次照射头出光面的玻璃镜片。

8、照射头和驱动器的连接线的较大弯曲半径为连接线直径的7倍，请不要过度弯曲连接线，以免造成连接线故障。