

高效率清粪车 刮板式铲粪车 液压装置起粪车

产品名称	高效率清粪车 刮板式铲粪车 液压装置起粪车
公司名称	济宁庞泰机械有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:庞泰 型号:PT-QFC 产地:山东曲阜
公司地址	曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建三标局院内
联系电话	0537-4568519 17562041996

产品详情

高效率清粪车 刮板式铲粪车 液压装置起粪车一年四季，24小时均可作业，随时可减轻牛舍粪污压力，使牛舍地面保持清洁，空气更清新，给牲畜一个良好的空间，减少蹄病及其它病菌的危害。一直以来，受全国广大养殖户、牧场的好评。主要结构：该机由机架、发动机、储粪箱、双螺旋清粪装置、输送装置、行走装置、转向系统、液压控制系、卸粪装置等组成。

传统的思维模式已经成为你发展大的阻力，此时推出的自动清粪机可帮您实现这个突破，只为节省您理想的投资，完全采用(个人定制)生产模式，根据您牧场建设的实际情况，进行量身定制，让我们的设备更好地服务您的牧场！成为您离不开的得力助手！

自动清粪车的维护事项：

- 1、每月定期检查轴承和胶辊，轴承要定期加黄油，胶辊要保持紧压无松动的状态。
- 2、如果自动清粪车出现卷带的情况，只是将清粪带在被动滚筒的部位展开平铺即可。前往不要切割。
- 3、自动清粪车的清粪带使用一段时间后，会出现延长松垮的现象，要剪切掉一段再重新焊接。一定要备买一台超声波塑焊机。焊接时两头要对正，一定不能偏斜。
- 4、当自动清粪车清粪带跑偏接近头端被动滚筒边沿10mm时，可以通过拧紧涨紧杆上的螺栓调节，当清粪带往回移动三分之一的时候，要适当的放松螺栓，以防止清粪带回跑过头。

5、当自动清粪车的清粪带跑偏挨近被动滚筒边沿时，可以放开涨紧链条，将清粪带用手移动到被动滚筒的中间，再将涨紧链条安装在链轮上，然后用管钳拧紧六棱轴至能不动为止，然后上紧涨紧杆上的螺栓。

6、尾端跑偏比较少见，其主要原因是胶辊压得不紧。如果跑偏，可以通过调整外端螺栓的松紧来调整，之后压紧胶辊。如果卷带，调整螺栓之后压紧胶辊，再在运转过程中用一根棍子将大滚筒靠前的清粪带展开铺平，再运转时自然就解决了卷带问题。高效率清粪车 刮板式铲粪车 液压装置起粪车

7、横向自动清粪车的维护与装车输送机一样的，比较简单。

高效率清粪车 刮板式铲粪车 液压装置起粪车