

PS木纹热转印膜 浙江ps热转印膜 缙彩值得信赖

产品名称	PS木纹热转印膜 浙江ps热转印膜 缙彩值得信赖
公司名称	金华市缙彩装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金东区孝顺镇孝顺镇纬三路108号
联系电话	13665889229 13665889229

产品详情

金华市缙彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，ps热转印膜价格，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

如何使用热转印膜？

热转印加工是近二年开始流行的一种表面印刷方式，它通过专用的热转印机把印在热转印花膜上的精美图文转移到塑胶、木材、金属的表面上，使产品亮丽美观，大大提升产品档次，增加产品附加值及市场竞争力。

热转印加工的特点是工艺简单、工序少、无污染、占地小、投资少。印刷后附着力好、光泽度高、图文清晰、套色准确、色彩鲜艳安全无毒而且烫印后可以进行喷油喷砂、二次注塑、折弯冲剪等后加工，让您的产品更加有档次。

热转印工艺应用于各种ABS、PP、塑胶、木材、有涂层金属等产品表面。通过加热高温硅辊，将温度和压力施加于转印箔上，PS木纹热转印膜，使装饰木纹印层、表面保护层、底色层构成的转印层与基膜脱离、转印到人造板表面或家具部件上面，便形成热转印技术在装饰表面图形，提高产品档次。广泛用于塑胶、化妆品、玩具、电器、建材、礼品、食品包装、文具等行业。

热转印膜由基层、印刷层和胶黏层构成。热转印花膜在加工时，对于不同的产品材质，要使用不同的烫印温度：陶瓷的烫印温度是250度-270度，金属材质的烫印温度是250度-270度，PE材质的烫印温度是240度-260度，EVA材质的烫印温度是120度-180度，PC材质的烫印温度是160度-200度，PP材质的烫印温度是210度-280度。

缙彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

金华市缙彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料

和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

什么是木纹pvc贴膜

1、什么是木纹pvc贴膜？PVC橡胶地板是如今十分时兴的一种新式轻质墙体地板材质，也称为“轻质墙体建材材料”，浙江ps热转印膜，这类木地板无论是中国还是欧美国家、韩日都十分时兴，并且在中国销售市场上销售量很好。

2、PVC延展性橡胶地板是现阶段装饰行业中较为火爆的原材料，自八十年代进到中国销售市场获得大力发展，关键用以大型商场、公共图书馆、体育场馆、加工厂等制造行业。

缙彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

金华市缙彩装饰材料有限公司主营生产热烫印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

热转印是一项新兴的印刷工艺，由国外传入不过10多年的时间。该工艺印刷方式分为转印膜印和转印加工两大部分，转印膜印刷采用网点印刷(分辨率达300dpi)，将图案预先印在薄膜表面，ps单色热转印膜，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，千变万化，色差小，再现性好，能达到设计图案者的要求效果，并且适合大批量生产;转印加工通过热转印机一次加工(加热加压)将转印膜上精美的图案转印在产品表面，成型后油墨层与产品表面溶为一体，逼真美观，大大提高产品的档次。但由于该工艺技术含量较高，许多材料均需进口。

缙彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

PS木纹热转印膜-浙江ps热转印膜-缙彩值得信赖由金华市缙彩装饰材料有限公司提供。金华市缙彩装饰材料有限公司位于浙江省金华市金东区孝顺镇孝顺镇纬三路108号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前缙彩在工业制品中享有良好的声誉。缙彩取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。缙彩全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。