

铁路道钉 昆山艾力克斯公司

产品名称	铁路道钉 昆山艾力克斯公司
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市城北大道1255号
联系电话	18652707888 18652707888

产品详情

二、勾头道钉技术要求及参数

加工定制：是 标准类型：多款供选 标准编号：各国标准、客户需求

品牌：ALEX 型号：根据客户需求可加工 类别：道钉

头型：各种形状 槽型：多款供选 作用方式：固定钢轨

应用范围：铁路路基钢轨固定 螺纹规格：根据铁路联盟标准、客户要求生产 长度：10--1000（mm）

螺纹公差：根据客户需求 表面处理：本色上油，发黑，电镀锌，热镀锌等或按照客户要求
材料等级：Q235、35#、45#或按客户要求

产品等级：4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、10.9、12.9

产品规格：来图来样加工，铁路道钉，根据客户需求生产 样品或现货：根据客户需求生产

根据反光面数可以分为：单面道钉和双面道钉。在没有特殊的情况下，反光道钉指的是普通道钉。

以上就是关于道钉分类的介绍，在公路铁路建设中，不同的情况下我们用到的道钉是不同的，这个要根据当时的情况进行选择，大家如果充分了解了道钉的相关知识，在以后的工作中就能更好的应用了，我公司主要从事各种铁路器材的生产和销售，大家需要任何铁路器材的都欢迎来电咨询我司。

（四）螺距（P）：为相邻牙在中径线上对应两点的轴向距离或相邻牙山或两相邻牙谷间的距离。在英制中以每一英寸（25.4 mm）内的牙数来表明牙距

（五）牙型半角（ $\alpha/2$ ）：牙侧与螺纹轴线的垂线间的夹角，普通螺纹牙型半角为 $60^\circ/2$ ，韦氏牙（BSW）螺纹牙型半角为 $55^\circ/2$ 。一般木螺丝牙山角度为 60° ，尾尖角度 60° 。

(六) 螺纹旋合长度：为两相配合螺纹，沿螺纹轴方向相互旋合部分的长度。

铁路道钉-昆山艾力克斯公司(图)由昆山艾力克斯铁路配件有限公司提供。昆山艾力克斯铁路配件有限公司实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。艾力克斯带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！