

# PA66美国首诺

产品名称	PA66美国首诺
公司名称	苏州鑫元邦塑化贸易有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国首诺 型号:PA66 产地:美国
公司地址	苏州市昆山陆丰东路三号仕泰隆模具城17-5
联系电话	18261691318

## 产品详情

### 生产加工特性

### 主要用途

#### 1、汽车工业层面：

用以生产制造燃料过滤网、燃料过滤装置、罐、捕集器、储油罐槽、汽车发动机气缸罩、热管散热器大水缸、均衡转动轴传动齿轮。也能用在车辆的电气配件、接线头等。此外，它还可作为驱动器、控制系统等。

#### 2、家用电器电子工业：

可用以生产制造电饭煲、电动式吸尘器、高频率电子器件食品类电加热器，家电产品的接线头、电源开关和电阻等。

#### 3、医疗器械及仪器仪表：

用以医疗输血管、取血器、注射器等。PA拉丝可做手术缝合线、假发套等；此外，电子器件打印机的数据转动盘、接线头、传动系统传动齿轮、印刷设备的连续式过滤片等。

#### 4、其他层面：

用以制做一次性火机体、偏碱电池垫片，摩托司机的帽子，办公室设备机壳，办公室用椅的角轮、座和椅背，冰鞋、钓鱼线等，PA塑料薄膜汽体隔绝特性优质，并且耐磨性能、耐寒破坏性、耐穿透力好，可用以肉、香肠等冷冻产品的包装。丙烯酸树脂还可棒料和板才，也作传动齿轮或其他传动系统。

别名涤纶-66。一种热塑性塑料。乳白色固态。相对密度1.14。熔点253。不溶解一般有机溶剂，仅溶解

间苯甲酚等。冲击韧性和强度很高，刚度非常大。可作为橡胶制品。抗拉强度6174-8232牛/公分<sup>2</sup>（公斤力/公分<sup>2</sup>）。弯曲强度8575-9604牛/公分<sup>2</sup>（875-980公斤力/公分<sup>2</sup>）。缩小抗压强度4958.8-8957.2牛/公分<sup>2</sup>（506-914公斤力/公分<sup>2</sup>）。冲击性抗压强度20.58-42.14牛\*公分/公分<sup>2</sup>（2.1-4.3公斤力\*公分/公分<sup>2</sup>）。洛氏硬度108-118。热变形温度（1814.11帕，18.5公斤力/公分<sup>2</sup>）66-86。作为机械设备配件，如传动齿轮、润化滚动轴承；替代稀有金属原材料做设备机壳，发动机叶子等。也可用以制人造纤维。一般用己二酸和己二胺做成涤纶-66盐后缩聚反应而得。

我企业关键运营美国杜邦PA66，德国巴斯夫PA6，美国杜邦POM，科思创PC，科思创PC/ABS，

苏州市鑫元邦熔融贸易有限责任公司是一家集贸易与生产制造产品研发为一体的商贸有限公司，代理商运营世界各国各种各样型号规格塑料原料，及其生产制造各种各样改性材料工程项目塑料。本企业关键产品研发生产制造:ABS、POM、PC、HIPS PMMA、PC/ABS、PA66、PPO、PBT、K胶、特殊工程项目料：PPS、LCP、PEI、TPX、PA9T、PA6T、PA12、PA46、PTFE、PCTG、TPEE、PEEK、PC/PBT... 这些