

防爆仪表箱（带玻璃可视窗口）

产品名称	防爆仪表箱（带玻璃可视窗口）
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	型号:BXK 材质:不锈钢 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆仪表箱（带玻璃可视窗口）

- 一、本产品防爆等级：Exd IIBT6
- 二、防护等级：IP65（户内挂式）
- 三、内含96*96*110控制器（仪表），箱面含防爆按钮指示灯、选择开关、电位器
- 四、材质为铸铝合金，外表高压静电喷塑处理，耐高压。
- 五、铭牌为304不锈钢材质，铆钉4颗固定（胶水非粘黏式）
- 六、仪表开玻璃可视窗，配防爆玻璃，防爆箱严禁带点开盖操作。
- 七、进出线口：防爆通头下进下出线3个1.5寸（进出线口可根据现场布管定制DN15~DN80）可布防爆挠性链接、不锈钢管、镀锌管螺纹式链接

1安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符；

2安装及维修前必须切断前级电源；

3进、出线电缆穿过橡胶密封圈，须用垫圈及压紧螺母压紧，保证密

封及电缆不得松动；

4密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换，以确保防爆性能可靠；

5维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀，并定期涂204-1防锈油；

6配电箱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；

7非专业人员严禁开盖维修、检查。