

杭州市防火岩棉板燃烧性能测试 保温棉耐火检测

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 杭州市防火岩棉板燃烧性能测试 保温棉耐火检测 |
| 公司名称 | 浙江广分检测技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662248593 18662248593 |

产品详情

岩棉产品采用玄武岩、白云石等为主要原材料，经1450 以上高温熔化后采用四轴离心机高速离心成纤维，同时喷入一定量粘结剂、防尘油、憎水剂后经集棉机收集、通过摆锤法工艺，加上三维法铺棉后进行固化、切割，形成不同规格和用途的岩棉产品。

岩棉检测范围：

岩棉板、外墙岩棉板、防火岩棉板、复合岩棉板、防水岩棉板、保温岩棉板、耐火岩棉板、彩钢岩棉板、铝箔岩棉板、建筑岩棉板等。

岩棉检测项目：

密度检测、燃烧性能、憎水率、导热系数、质量检测、成分分析等。

岩棉检测标准：

GB/T 1549-2008纤维玻璃化学分析方法；

GB/T 5480-2017矿物棉及其制品试验方法；

GB/T 11835-2016绝热用岩棉、矿渣棉及其制品；

GB/T 17393-2008覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范；

GB/T 19686-2015建筑用岩棉绝热制品；

CB/T 3662-1994复合岩棉板耐火舱室系统技术条件；

CB/T 3830-1998船用岩棉及其制品；

CCGF 420.2-2015矿物棉绝热材料；

DB37/T 1887-2011岩棉板外墙外保温系统；

DBJ/T 岩棉板外墙外保温系统应用技术规程。