

加德士 Way Lubricant X 68 220 320 特级导轨油

产品名称	加德士 Way Lubricant X 68 220 320 特级导轨油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	420.00/桶
规格参数	品牌:加德士 型号:X 68 220 产地:国外
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

加德士特级导轨油 Way Lubricant X68

加德士特级导轨油 Way Lubricant X100

加德士特级导轨油 Way Lubricant X220

加德士特级导轨油 Way Lubricant X320

特级导轨油

产品概要

高质量的机床导轨润滑油。采用深莞精制的矿特基础油、摩擦改曠剂、抗磨损极压添加剂、粘附性添加剂调配而成。具有上佳的分离切削液、防止水乳化的特性。

特点

合设备平稳、无振动、精准地运行

特别的摩擦改进剂提供高的润滑性能，减少摩擦阻力，防止出现粘滑运动和机床振动，进而提高机床加工件的表面光洁度。粘附性添加剂提供强度高、油膜厚的润滑油膜，从而确保刀具盘的定位精度。

减少故障停机

抗磨损极压添加剂系统，即使在重载荷下也能形成有效的保护膜层，从而防止导轨和滑轨的划伤。有效的防锈防腐剂防止机床零部件不受腐蚀。

减少润滑剂流失

特别的粘附性添加剂，防止润滑剂从润滑面尤其是从竖直滑轨面上流失掉。此外，优越的粘附性及高强度的润滑膜，不仅在重载荷滑轨上不易被挤掉，而且还能防止被乳化切削液冲洗掉。

延长切削液使用寿命

优秀的抗乳化性，及卓越的与切削液分离特性，让导轨润滑油很容易地与切削液分离开来，从而使切削液减少因润滑污染而引起的细菌生长。

抗磨液压/导轨两用油

一品两用的联合液压系统/机床滑轨润滑剂（ISO 32），减少库存品种。

适用范围

各种机床导轨、滑轨：

- 机床导轨/液压系统两用油（ISO 32）
- 水平导轨、滑轨（ISO 68）
- 轻型至中型应用场合（ISO 68）
- 竖直导轨、滑轨（ISO 220）
- 更恶劣的场合（ISO 220）

性能标准

Cincinnati Machine 标准P-47：中重型导轨润滑油（ISO 68）

Cincinnati Machine 标准P-50：重型导轨润滑油（ISO 220）

Cincinnati Machine 标准P-53：联合液压及导轨 润滑油（ISO 32）

WAY LUBRICANT X 特级导轨油ISO级别68100220320密度@15℃,kg/L0.8770.8800.8920.892闪点,COC, 229241241242倾点, -33-27-27-24铜条腐蚀, 3小时@100℃1b1b1b1bFZG,失效载荷级别>12>12>12>12粘度@40℃, mm²/s68150220320@100℃, mm²/s18.52541.861.6粘度指数119114108106