

# 加德士Way Lubricant 32 46 220机床导轨油

产品名称	加德士Way Lubricant 32 46 220机床导轨油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	386.00/桶
规格参数	品牌:加德士 型号:32 46 220 产地:国外
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

## 产品详情

加德士Way Lubricant 32机床导轨油

加德士Way Lubricant 46机床导轨油

加德士Way Lubricant 68机床导轨油

加德士Way Lubricant 100机床导轨油

加德士Way Lubricant 150机床导轨油

加德士Way Lubricant 220机床导轨油

是设计用于金属加工机床导轨的润滑方式润滑剂流体。路润滑油提供平滑的运动平面滑动金属件无粘滑问题。方式润滑剂大多是矿物油为基础，然而合成油为基础的方式润滑油也被用来在一些应用。可生物降解的植物油的方式润滑油的使用环境的关注是很重要的。用于铣床，车床，刨床，看到导游，磨床，夹具蛀虫润滑方式润滑油。某种方式的润滑剂可能有双重用途：作为一个滑道流体作为液压油。

利益的方式润滑剂 ISO

指定的方式润滑油

属性的某种方式润滑剂

## 利益的方式润滑剂

不间断的滑动。

在静态条件下的摩擦系数通常是高于在动力学条件下的摩擦系数。这种差异导致棒时，他们开始在低速的议案或移动的滑动部件。路润滑油，防止粘滑和喋喋不休的运输，尤其是在低速机运输。这是通过使用修改的滑动部件的边界条件和特殊的添加剂，减少静态摩擦系数。

低的润滑油泄漏。

良好的润湿性和粘接性能的方法润滑剂减少油滴在垂直的方式或重物挤压下，造成的损失。

高压下良好的润滑。

极压（EP）添加剂在润滑油提供低摩擦系数，耐磨性好，在重负载下的反得分的属性。

防锈，防腐蚀与防护。

缓蚀剂添加润滑剂保护机器零件的方式。

耐水淋和乳化切削液（冷却液）。

金属加工（切割）在加工切割操作使用液体可能污染的方式，润滑油和导致他们乳化。乳化方式润滑油配方阻碍。

### WAY LUBRICANT 机床导轨油

ISO级别	32	46	68	100	150	220
密度@15 ,kg/L	0.871	0.878	0.882	0.888	0.890	
闪点,COC,	218	215	230	235	240	242
倾点,	-27	-27	-24	-21		
铜条腐蚀, 3小时@100	1b	1b	1b			
FZG,失效载荷级别	>12	>12	>12			
粘度 @40 , mm <sup>2</sup> /s						
@100 , mm <sup>2</sup> /s	5.68	6.8	8.83	11.1	15.2	19.3
粘度指数	112	110	108	106	104	100