

# 加德士Gas Turbine Oil 32 46 68汽轮机油

产品名称	加德士Gas Turbine Oil 32 46 68汽轮机油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	420.00/桶
规格参数	品牌:加德士 型号:Oil 32 46 6 产地:国外
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

## 产品详情

加德士工业燃气机油

加德士Gas Turbine Oil 32

加德士Gas Turbine Oil 46

加德士Gas Turbine Oil 68

Caltex Gas Turbine Oil 32

Caltex Gas Turbine Oil 46

Caltex Gas Turbine Oil 68

### 产品概要

高性能的特制燃气轮机油。适用于现代重型、高强度的工业燃气轮机的润滑。采用深度精制的汽轮机级别的基础油及高级抗氧化剂、防锈剂和抗泡沫添加剂系统精心调配而成。高性能、无灰分、低挥发性的抗氧化的复合剂对于最苛刻的应用工况也具有超常的氧化稳定性。

### 特点

## 使用寿命长

特别的低挥发性抗氧化添加剂系统，能够有效地阻止使用中添加剂组份的蒸发损耗，具有极高的长时间氧化稳定性。所以，即使在高温及苛刻条件下本产品也不易变质。

## 降低维修保养费用，减少停机时间

深度精炼的基础油再加上高性能的抗氧化添加剂，能够极大地减少高温轴承及涡轮机（透平）其它高温区中有害沉积物的生成。特别的防锈剂能够防止系统零部件的腐蚀。

## 确保伺服阀的精确操作

非硅类抗泡沫添加剂具有良好的释气特性，能快速地释放出它所夹带的空气，从而极大地减少泡沫的出现，确保液压伺服控制系统的操控精度和无故障地运行。

## 节省投资

优异的水分离特性，能使蒸汽凝结水快速地分离和排出去，这使得本产品不仅可以用于燃气轮机，而且还可以用于高温、高压蒸汽轮机和联合循环装置中的各种旋转机械设备。这种一油多用特性不仅节省投资，还可以减少用错润滑剂的可能性。

## 适用范围

-重型、固定式工业燃气轮机，尤其是那些油箱温度高达@100 及轴承套中的燃气温度高达400 的使用场合

-汽轮机齿轮及其它可采用具有一般承载能力的汽轮机油的有关设备

-高温、高压蒸汽轮机

-蒸汽-燃气联合循环装置中的各种旋转机械设备

对于航空型燃气轮机用于非航空工况，可采用 Regal SGT 22 来润滑。

典型数据	Gas turbine oil		
ISO 粘度等级	32	46	68
运动粘度@ (40 ),mm <sup>2</sup> /s	30.2	45.3	65.3
粘度指数	129	128	107
闪点(COC),	242	250	265
倾点,	-30	-30	-25
氧化稳定性 (D943),h	>10000	>10000	
FZG齿轮,通过测试水平	10	10	