

# POM韩国工程塑料FL2010

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | POM韩国工程塑料FL2010           |
| 公司名称 | 东莞市缘信塑胶原料有限公司             |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号      |
| 联系电话 | 0769-87096585 13798816585 |

## 产品详情

### Keptal FL2010 物性表

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 基本编号                 | E120354-220454 |
| 添加剂                  | PTFE润滑剂 (10%)  |
| 特性                   | 低摩擦系数          |
|                      | 耐磨损性良好         |
|                      | 润滑             |
|                      | 通用             |
| 用途                   | 中高粘度           |
|                      | 通用             |
| RoHS 合规性             | RoHS 合规        |
| 形式                   | 粒子             |
| 加工方法                 | 注射成型           |
| 物理性能额定值单位制测试方法       | 1.45           |
| 熔流率 (熔体流动速率)         | 8.0            |
| 收缩率 - 流动方向 (3.00 mm) | 2.0            |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 机械性能额定值单位制测试方法    | 55.0    |
| 标称拉伸断裂应变 (23 ° C) | 14      |
| 弯曲模量 (23 ° C)     | 2400    |
| 弯曲应力 (23 ° C)     | 80.0    |
| 冲击性能额定值单位制测试方法    | 3.5     |
| 电气性能额定值单位制测试方法    | 1.0E+16 |
| 体积电阻率             | 1.0E+14 |
| 介电强度              | 16      |
| 可燃性额定值单位制测试方法     | HB      |