

POM韩国工程塑料FU2050

产品名称	POM韩国工程塑料FU2050
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

产品详情

Iupital FU2050 物性表

基本性能	黄伟编号	E41179-231690	
		E53664-243434	
特性	抗撞击性，良好		
加工方法	注射成型		
物理性能	性能额定值	单位制测试方法	1.29
熔流率（熔体流动速率）（190 ° C/2.16 kg）			4.5
溶化体积流率（MVR）（190 ° C/2.16 kg）			3.90
收缩率 - 流动方向（3.00 mm）			1.2
机械性能	性能额定值	单位制测试方法	800

拉伸应力 (屈服)	24.0
拉伸应变 (屈服)	20
标称拉伸断裂应变	> 200
弯曲模量	750
弯曲应力	24.0
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	65
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	无断裂
热变形温度 (0.45 MPa)	64.0
熔融温度	166
可燃性 (UL94 V-0)	HB
注射成型收缩率	80.0

干燥时间		3.0 到 4.0
料筒后部温度		170
料筒中部温度		180
料筒前部温度		190
射嘴温度		180 到 210
模具温度		< 40.0
注塑压力		50.0 到 100
注射速度		中等
螺杆转速		80 到 120