

医院手术室用保温柜（暖柜）

产品名称	医院手术室用保温柜（暖柜）
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 型号:150L/151L 用途:净化手术室工程
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

手术室用保温柜（暖柜）产品说明：随着我国医疗事业的蓬勃发展，我国的医疗净化事业也在不断向前迈进，逐步与接轨。优良的GB 50333-2013文件当中，对于洁净手术室的做了新的规划，并且将手术室保暖柜列入手术室产品表中，我公司作为手术室保暖柜、保冷柜的，为净化工程单位提供保暖柜与保冷柜产品已经有7、8个年头。产品在内已深受已经净化工程单位的认可，的嵌入式设计，更是方便施工、操作。各界人士洽谈合作。

手术室用保温柜（暖柜）说明:洁净手术室是一个非常严肃的工作，管理清更是不得有半点马虎，以我们要做好清洁管理工作，认真对待我们的手术室净化。同时洁净手术室需要按照的流程来操作，按照步骤一步步进行，才能将手术室净化过程做的细致精美。下面就介绍下洁净手术室的施工步骤。一、控制气流，手术室内含有的气流，简单的说有有害物质在空气中，西藏洁净手术室要做的是把空气中有害的物质过滤掉。二、初级净化，在手术室这的空间范围，我们要将此范围空气中的微粒子、有害气体、细菌等污染物质排除，并将室内洁净度、压力、温度、气流速度、噪音、照明及静电控制在手术室中。三、温湿处理，由于气流速度的关系，在的范围内室内的温度、湿度会产生变化造成空气无法流通，因此西藏洁净手术室要使用空调系统使气流流通，进而控制室内的温湿。四、空气过滤，这里我们使用的是初效过滤器进行空气过滤。我们要将室内空气中 0.5 μm 的微粒子数过滤，将空气菌过滤，过滤容易产生化学反映的一些不必要的空气。五、将过滤的空气送出房间，这里我们使用的是

净化管道送风，俗称：送风管道

六、再次进行空气过滤，这里我们使用优良过滤器进行过滤，让空气洁净度更加适应手术室。七、再次送风，洁净手术室可使用优良送风口或FFU送风单元，再次将过滤后的空气送出手术室。将洁净气流送入手术室。八、正压送同风。回风，洁净手术室空调系统将部环境中的风经过净化后再送回部环境。百叶管道。初级过滤，再次循环。

手术室用保温柜（暖柜）公司说明：

北京福意电器有限公司本着以“以德敬人，以诚立人”为，以“产品高性价比”为指导，以“诚实守信”为基础，为广大客户提供优良的服务，同时建立一支优良知识理念和优良的产品服务的年青团队。让广大顾客在置身当今科技高速发展的-中，与时代永续发展。

手术室用保温柜（暖柜）产品参数:

手术室用保温柜（暖柜）特点:

- 1、温度范围：2-48度。
- 2、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 3、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 4、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露
- 5、国产电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 6、优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 11、箱体采用优良钢板，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

手术室用保温柜（暖柜）说明:

保冷柜温度范围 4 ± 2 容积 70升说明:手术洁净区域空调设计要求 基于手术的特点、手术数量以及手术室环境的要求，合理选择冷热源是进行空气调节的必要条件。在手术洁净区域的设计初期，不仅考虑了冬夏设计工况，还同时考虑到春秋过渡季节系统运行对冷热源的需求，将的整个大系统与手术部的小系统结合起来。夏季，由地下冷水机组供给冷水；冬季，由锅炉房市政热水板式换热器后供给热水。在既能保手术室安全的前提下还能体现节能效果。

保冷柜温度范围 4 ± 2 容积 70升公司说明

福意联公司以质量求生存，以科技求发展，本着“质量赢得市场，诚信铸就”的经营理念，真诚，竭诚为广大客户服务。主要产品有医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜、实验室冰箱、车载压缩机冰箱、车载样品保存箱、运输保温箱等。各界人士来人欢迎来函垂询光顾，洽谈。