

## 医院手术间用保暖柜（洁净手术室）

产品名称	医院手术间用保暖柜（洁净手术室）
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 型号:150L/151L 用途:净化手术室工程
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

### 产品详情

手术间用保暖柜（洁净手术室）说明:洁净手术室是一个非常严肃的工作，管理清更是不得有半点马虎，以我们要做好清洁管理工作，认真对待我们的手术室净化。同时洁净手术室需要按照的流程来操作，按照步骤一步步进行，才能将手术室净化过程做的细致精美。下面就介绍下洁净手术室的施工步骤。一、控制气流，手术室内含有的气流，简单的说有很多有害物质在空气中，西藏洁净手术室要做的是把空气中有害的物质过滤掉。二、初级净化，在手术室这的空间范围，我们要将此范围空气中的微粒子、有害气体、细菌等污染物质排除，并将室内洁净度、压力、温度、气流速度、噪音、照明及静电控制在手术室中。三、温湿处理，由于气流速度的关系，在的范围内室内的温度、湿度会产生变化造成空气无法流通，因此西藏洁净手术室要使用空调系统使气流流通，进而控制室内的温湿。四、空气过滤，这里我们使用的是初效过滤器进行空气过滤。我们要将室内空气中 0.5 μm的微粒数过滤，将空气菌过滤，过滤容易产生化学反映的一些不必要的空气。五、将过滤的空气送出房间，这里我们使用的是净化管道送风，俗称：送风管道

六、再次进行空气过滤，这里我们使用优良过滤器进行过滤，让空气洁净度更加适应手术室。七、再次送风，洁净手术室可使用优良送风口或FFU送风单元，再次将过滤后的空气送出手术室。将洁净气流送入手术室。八、正压送回风。回风，洁净手术室空调系统将部环境中的风经过净化后再送回部环境。百叶管道。初级过滤，再次循环。

-----  
-----  
-----

手术间用保暖柜（洁净手术室）产品参数:

手术间用保暖柜（洁净手术室）特点:

1.“福意联”微电脑智能恒温箱内部始终保持您的设定温度。本产品采用国产主板，优良优良配件，使其制热迅速，加热均匀，温度恒定优良。迷你的外观设计，的实用功能。

全频控制，集变频、降噪、节能、速冻等于一身，性能更优化。

2.超大、超豪华设计，尽显尊贵。

3.电脑温控人工智慧。

4.轻触式感应键设计，尽享尊贵。

5.2-48度自由调节立体风冷设计均匀制冷保温效果更好。

手术间用保暖柜（洁净手术室）说明:手术室净化中的洁净区平时如何管理，手术室净化是现在手术室布的主流,的洁净区日常管理应严格按照规范操作，如进入手术室净化洁净区必须更换鞋，病人出入应执行换车程序，产生的污染必须走污染物通道等，经常对洁净区内卫生进行清扫，保持干净，另外，有长期不用的手术间，启用前必须对手术室内卫生进行清理，以防止室内空气过脏，过早的使空调过滤器受到破坏，减少使用寿命。室内温度低于20度时，因为操作者只穿手术衣会感觉到冷，可能会影响到动作的灵敏性和准确性。另外病人由于是创伤机体抵抗力处于底下水平，更易感冒等并发症。当手术室净化的洁净区温度过低空气过于干燥的环境，物体表面的浮沉容易随走动或铺单等动作漂浮在空中，可能会飘落到操作者的手上或者器械上对病人的创面感染造成威胁。