

# ABS 镇江奇美 PA-726M 注塑级 品质保证

产品名称	ABS 镇江奇美 PA-726M 注塑级 品质保证
公司名称	上海文勤塑化有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:镇江奇美 型号:ABS PA-726 产地:镇江
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	15000223138

## 产品详情

供应|ABS,镇江奇美|,|ABS|,PA-726M 物料性能： 1.综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好。 2.与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理。 3.有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。 4.流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。 5.适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件. 成型性能： 1.无定形料,流动性中等,吸湿大,必须充分干燥,表面要求光泽的塑件须长时间预热干燥80-90度,3小时. 2.宜取高料温,高模温,但料温过高易分解(分解温度为>270度).对精度较高的塑件,模温宜取50-60度,对高光泽.耐热塑件,模温宜取60-80度. 2.如需解决夹水纹，需提高材料的流动性，采取高料温、高模温，或者改变入水位等方法。 3.如成形耐热级或阻燃级材料，生产3-7天后模具表面会残存塑料分解物，导致模具表面发亮，需对模具及时进行处理，同时模具表面需增加排气位置。 塑料性能测试项目： 物理机械性能：密度 硬度 表面电阻率 介电性能 拉伸性能 冲击性能 撕裂性能 压缩性能 粘合强度 耐磨性能 低温性能 回弹性 能 老化性能：热老化 臭氧老化 紫外灯老化 盐雾老化 氙灯老化 碳弧灯老化 卤素灯老化 耐液体性能：润滑油 汽油 机油 酸碱 有机溶剂 耐水 燃烧性能：垂直燃烧 酒精喷灯燃烧 巷道丙烷燃烧 烟密度 燃烧速率 有效燃烧热值 总烟释放量 适用性能：耐液压 脉冲试验 导电性能 水密性 气密性 供应|ABS,镇江奇美|,|ABS|,PA-726M