

手术间保暖柜效果图（百级手术室）

产品名称	手术间保暖柜效果图（百级手术室）
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 型号:150L/151L 用途:净化手术室工程
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

手术间保暖柜效果图（百级手术室）说明:层流手术室的环境管理
层流手术室是指采用空气洁净对微生物污染采取程度不同的控制，以达到控制空间环境中空气洁净度使之适于各类手术的要求。层流手术室的应用能够为手术操作创作一个清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境，从而大降低手术感染率，使患者在术后得到更好的恢复。层流手术室 1、保空气的洁净度 层流手术室的日常管理关键在于保持空气的洁净度，而导致手术室空气污染的主要原因在于人员和物品的频繁进出。因此，手术室的环境管理应做到：保持手术室物品相对固定，减少工作人员进出次数；常规用的手术耗材、液体等，均在玻璃墙柜中分类，分规格摆放，标识清楚，位置固定，用后及时补充，并设人负责检查并登记；手术过程中应保持前后门关闭，减少门窗的频繁开关，避免非洁净空气进入，导致手术室空气污染。

2、强化清洁管理 层流手术室的清洁工作也是确保手术室洁净度的重要因素。在进行手术室清洁工作时应该注意：在净化空调运行的情况下采用湿式清扫；每天手术前后定期杀菌擦拭无影灯、手术床、器械车、壁柜表面以及手术室地面；各别手术室均应采用拖布和抹布，抹布使用后用杀菌液浸泡，晾干备用；手术结束后，器械护士将污染器械和敷料置于污物车上，由污物通道运出，减少地面污染，减少污物在室内停留的时间；每周冲洗出风口过滤网及初效过滤网，每1-2年更换中效、优良过滤网，以确保尘埃过滤效果。层流手术室 层流手术室是当前医疗常见医疗设施之一，而良好的环境管理是手术室发挥正常的关键。因此，做好层流手术室工程设计建设并不代表就可以一劳永逸，医疗还应该重视层流手术室的环境管理。

医用保温柜 温控范围:+5 ~ +80 公司说明--

北京福意电器有限公司是一家集开发、经营、销售、服务为一体的企业，总部坐落于北京市，公司主要从事医疗、实验室恒温冷藏保存设备等经营与销售，公司始终秉承以以德敬人，以诚立人为企业的，为提供优异的产品和优良的服务。企业在经营过程中，坚持与客户一起成长，与供应商、销售商建立了稳固的合作关系。在经营中客户给予了我们巨大的优良。现在公司有供应,销售，渠道等多方的合作伙伴，在内树立了良好的企业信誉，赢得了国内外协作伙伴和广大用户的认可与信赖，在信息产业高速发展的，我们将与时俱进。

手术间保暖柜效果图（百级手术室）产品说明

北京福意联公司经营的针对于手术室内加温设备10余年，为国内外各大手术室医疗单位，层流手术室净化手术室等等提供优良产品。本产品适可加温液体、盐水、冲洗液、恒温、造影剂、透析液、B超液等。

医用保温柜 温控范围:+5 ~ +80 产品参数:

手术间保暖柜效果图（百级手术室）特点:

主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示系统。

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露

国产电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

手术间保暖柜效果图（百级手术室）说明:层流净化手术室有哪些功能（1）手术室低细菌数及低气体浓度。（2）可供舒适的气流（室内温度可在15-25℃，湿度可在50-65%之间调理）。（3）手术室正压气流（+23-25Pa）避免外来污染的进入。（4）手术室内空气新鲜、爽洁，工作环境舒适。（5）层流手术室，一般情况下无需运用物理或化学办法进行杀菌，既节约劳作，又免除了不良气影响。（6）院内感染率（尤其是手术和烧伤感染率）大大下降。（7）噪音：因层流设备的空气处理机（送风、回风等设备）及空调运转宣布的声响，成为层流手术室的一种噪音，也是层流手术室的一大缺陷。幸的是手术室内音量为42dB，可无不适；但手术室外音量 65dB，构成噪音搅扰。"心欲静而音不止"，长时间处之，尚有一个忍耐和习惯的进程。