

# 湛江加固改造公司

产品名称	湛江加固改造公司
公司名称	华特建筑设计事务所
价格	.00/件
规格参数	加固类型:结构加固 加固类型:地基下沉加固 加固类型:改造加固
公司地址	广东广州市天河区高唐路239号时代epark1栋
联系电话	15920533552 15920533552

## 产品详情

湛江加固改造公司，本房屋加固公司是一家专业从事建筑加固、结构补强、加固设计的加固公司。具有建设厅颁发的专业不分等级特种加固资质、CMA资质、设计资质。我们专业承接房屋加固、地基基础加固、斜楼扶正、楼板加固、泳池别墅加固、工业厂房加固、裂缝加固、混凝土加固、碳纤维加固、包钢粘钢加固等加固公司。同时我们也具备房屋检测鉴定、设计业务，为业主提供检测鉴定、加固施工、设计一站式服务!

加固是专业技术，更是一份责任，本着“六和精神”的原则，力求整合国内加固结构技术人才，用专业的加固技术知识，把每一个项目建设成经得起时间推敲的精品项目，成为传播公司美誉的丰碑。

论是承担负弯矩的板面钢板还是碳布，都会因墙体阻挡，无法贯通，此时可采用螺杆及短角钢穿墙拉结锚固传递拉力。对于框架结构现浇楼板角区开洞，承担负弯矩的板面钢板或碳布，都应弯折锚固与边梁外侧，并满足锚固长度要求。

女儿墙该如何加固? 加固方法有很多种，常见对女儿墙的加固方法有以下几种：

- 1、当房屋采用外加柱加固时，加固公司可将外加柱伸高，并在女儿墙上加压顶圈梁与外加柱连接。
- 2、增设构造柱，每开间拆开女儿墙留出马牙槎，然后从底部圈梁凿开纵筋，加竖筋与之相焊，然后在女儿墙上加压顶圈梁。
- 3、增设斜支撑从新加压顶圈梁侧和屋面板处，伸出螺栓，连接角钢支撑。
- 4、加固公司应拆除超高部分女儿墙，并按抗震规范要求增设压顶圈梁。

湛江加固改造公司，建筑加固改造具备的几点优势 1、经济性：房屋加固改造成本造价低，因为施工量小，速度快、整体造价低。同时，建筑物的局部改造可以只针对改造部位进行操作，加固改造和建筑物原来的生产经营可以同时进行。减少了建筑物停止使用所带来的损失; 2、周期短：新建建筑的工程周期一年半载，高层建筑甚至耗费几年时间;而建筑物的加固改造知识针对局部改造，整体结构不会改变太大，周期比新建工程短得多，适合急于投入使用的需求; 3、环保节能：新建工程需要拆除旧建筑，势必会产生大量建筑垃圾，而现有建筑物改造所产生的建筑垃圾相对要少得多; 4、安全性：房屋

加固改造项目的设计要求更为严格，安全系数也远远大于原有结构的要求，加固部位的强度和安全性都会提升;5、满足各种变化需求：成熟的加固改造措施方法各种各样，可以满足业主方的各种需求。

什么是房屋纠偏 房屋纠偏(又称纠倾)是指已有建筑物由于某种原因造成偏移垂直位置，而发生倾斜，严重影响使用，甚至危害住户生命财产和工厂生产安全时，所采取的纠倾扶正加固措施，以期恢复其正常使用功能。因所采取的原则与手段、方法与一般托换加固方法有类似之处，故建筑物纠偏国内外有的亦把它划为托换技术范畴，并作为它的一个重要分支。