

# 高分子聚乙烯耐磨板UPE滑块 宣城高分子聚乙烯耐磨板 海汇

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 高分子聚乙烯耐磨板UPE滑块<br>宣城高分子聚乙烯耐磨板 海汇 |
| 公司名称 | 宁津县海汇耐磨材料有限公司                    |
| 价格   | 面议                               |
| 规格参数 |                                  |
| 公司地址 | 宁津县大曹工业开发区                       |
| 联系电话 | 13723921838 13723921838          |

## 产品详情

PE耐磨板 超高分子量聚乙烯板材属于常见工程塑料板材的一种，由于其性能优良，其可以在多种行业内都有所应用。那么其作缓冲板时有何优势呢？分析得知，这款超高分子量聚乙烯板材作为缓冲材料保证了输送带的面与面的接触，并且受力均匀，高分子聚乙烯耐磨板UPE刮板条，避免了因为托辊开裂、坠落形成的皮带纵向撕裂，同时大大降低了皮带被锐器或尖锐物料穿透后纵向撕裂的概率。保护了输送带节省了成本，板材能有效减小落料点的震动，板材的光滑表面使得输送带运行时的摩擦力。

山东宁津县海汇耐磨材料有限公司为您讲解，聚乙烯pe板分几种；pe板、聚乙烯pe板、高分子聚乙烯pe板、聚乙烯pe片、pe车厢滑板、料仓衬板、pe塑料板。还可以广泛用于建筑工地临时铺路板，是有效平衡矫正的板材。还可做内衬用于拉土车，石头车、矿车等各种工程车做铺车底用，能做到助滑的作用。

聚乙烯是指由乙烯单体自由基聚合而成的聚合物，简称PE。PE的合成原料来自石油，其产量高。聚乙烯PE板耐化学性好，产品耐用，断裂伸长率大，不会轻易产生应力开裂和腐蚀开裂，吸水率低，良好的滑动和耐磨性能。

PE耐磨板是一种工程塑料，新型的环保塑料材料，无毒无味，食品级，全称是超高分子量聚乙烯板材英文名ultra-high molecular weight polyethylene(简称UHMWPE)，高分子聚乙烯耐磨板UPE滑块，是分子量380万-550万的聚乙烯。

PE耐磨板机械性能高于一般的高密度聚乙烯。具有突出的抗冲击性、耐应力开裂性、耐高温蠕变性、低摩擦系数、自润滑性，宣城高分子聚乙烯耐磨板，的耐化学腐蚀性、性、噪音阻尼性、耐性等。

使用温度100~110℃。耐寒性好，可在-269℃下使用。密度0.935g/cm<sup>3</sup>，高分子聚乙烯耐磨板PE板材厂家，分子量200万的产品，其断裂拉伸强度40MPa，断裂伸长率350%，弯曲弹性模量600MPa，悬臂梁

缺口冲击不断。磨耗量(MPC法)20mm。

在齐格勒催化剂存在下，由乙烯或乙烯与  $\alpha$ -烯烃聚合而成。

高分子聚乙烯耐磨板UPE滑块-宣城高分子聚乙烯耐磨板-海汇由宁津县海汇耐磨材料有限公司提供。宁津县海汇耐磨材料有限公司位于宁津县大曹工业开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前海汇在塑料板(片、节)、棒中享有良好的声誉。海汇取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。海汇全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。