

# 上海井点降水-机器打深井降水

产品名称	上海井点降水-机器打深井降水
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1000.00/口
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

## 产品详情

通泉井点降水。 A.中型深井由PPR塑料管材直径为160mm,钻孔为300mm,周围孔距间填黄沙,根据地质和地形确定深度和水量。 B.大型的深井有高压、高温水泥制品管,井管直径360mm,每根长度为4米,两头连接钢箍,两管直接电焊连接,钻孔直径为600mm,深度可达100-600米,周围孔距间填充石英沙,水量多少根据贵公司用量决定,确保用水。 降水施工程序—降水井有两种施工方案: A.有深井降水(大口径降水),降水效果深度可达60米,周径及直径40米,根据地形、地质报告进行施工来确定方案。 B.轻型井点降水(插钢管真空降水),降水效果深度可达7米,周径及直径根据每组每套来决定,终根据地质报告和平面图进行施工来确定方案。 钻井规格

钻井规格:直径100mm-1600mm,深度10-600米,出水量:4-100吨/小时。 降水井规格

降水井规格有深井降水(大口径降水),轻型井点降水(插钢管真空降水),小井点降水三种。 服务项目 机钻深井、机械冷却用水、水源空调井、饮用水井、农田井、中央空调井、工厂用水井、旧井改造、维修深井泵,用水量可根据贵公司需求定做。 工程施工降水,大型基坑、地铁、隧道、地下室、污水管道及排地下数十米管道等业务。 一、轻型井点降水 (一) 轻型井点降水系统装置 轻型井点主要由井点管(包括过滤器)、集水总管、抽水泵、真空泵等组成。 轻型井点降低地下水位,是按设计沿基坑周围埋设井点管,一般距基坑边0.8m~1.0m,在地面上铺设集水总管(并有一定坡度),将各井点管与总管用软管(或钢管)连接,在总管中段适当位置安装抽水水泵或抽水装置。 (二) 轻型井点抽水原理 井点系统装置组装完成之后,经检查合格后即可启动抽水装置