## 江宁井点降水-机器打深井降水

产品名称	江宁井点降水-机器打深井降水
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1500.00/□
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

## 产品详情

## 江宁井点降水

坑外砂层流失,进行压密注浆。立即振动打孔机进场,五考虑浆液的均匀渗透水玻璃用量 我20 %。注浆前应检查注浆设备与材料,包括注浆泵,搅拌储浆系统,高压压浆管,压力 表等。注意正式注浆后勿随意中断,力求连续作业。以成桩质量,注浆采用自下而上的施工要求点多量少,浆液流速为0-452/min,压浆提升。采用SYB50型挤压式压浆进行注浆,按设计注浆压力和注浆量自下而上压浆提升,注浆管拔管高度为033m,压密注浆采用注 浆量与注浆压力双控原则,注浆压力控制在以内以注浆量为主,压力为辅,当浆液出注浆管返至地面,终止压浆。

观察裂缝发展情况,三必要时对地面进行钻孔灌砂或补浆。建筑物。构筑物沉降或倾斜应急措施1。应立即停止土方开挖及降水(必要时回填土方),同时分析产生沉降或倾斜原因。增设建筑物边水位观察井,并坑外回管井回灌补水,四及时恢复坑外地下水位。必要时进行压力注浆对建筑旧基础下土方进行土体加固,在流砂漏水点按梅花形布设