

## 800对电缆交接箱质量保证

产品名称	800对电缆交接箱质量保证
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

800对电缆交接箱质量保证800对电缆交接箱质量保证800对电缆交接箱质量保证800对电缆交接箱质量保证弘福通信为适应三网融合、FTTx的推广，推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、光缆交接箱，三网合一箱、四网合一箱、光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。弘福通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！公司凭借雄厚的技术实力、完善的服务，公司以“创新、高效、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。

### 【弘福通信电话分线箱特点】

- 1、机箱采用镀锌板制作，表面静电喷塑处理，外形美观大方。
- 2、采用墙挂安装或落地式安装，操作方便。
- 3、可根据用户要求配保安单元或保安插排。
- 4、配用模块：10对卡接模块。

### 【主要技术参数】

- 1、搞电强度：1000v(50HzAC)/1min不击穿无飞弧
- 2、成端接触电阻：3m $\Omega$ ；簧片间接触电阻：7m $\Omega$

800对电缆交接箱质量保证800对电缆交接箱质量保证800对：弘福通信800对电缆交接箱安装教程，800对旋卡式电缆交接箱源头厂家，800对卡接式电缆交接箱，弘福通信800对通信电缆交接箱价格，800回线电缆交接箱，冷轧板电缆交接箱，不锈钢电缆交接箱，SMC复合材质电缆交接箱，800对电话交接箱，旋转式电缆交接箱，电缆配线箱，电话分线箱，800对电话分线盒使用说明，电话配线箱

800对电缆交接箱质量保证800对电缆交接箱质量保证800对电缆交接箱质量保证800对电缆交接箱质量保证800对电缆交接箱质量保证2.通信电话交接箱使用环境：环境温度 40±5 相对湿度 95% 在40时大气压强 70±10Kpa

3.通信电话交接箱电气性能：接触电阻 3m 绝缘电阻  $5 \times 10^4$ M 抗电强度 50HZ、500V交流电压1min无击穿和飞弧现象.

#### 4.通信电话交接箱安装和使用

1、落地安装按交接箱底面尺寸制作水泥基础框座，框座耐压强度大于750kg/cm

2.待水泥基础框充分凝固后，把交接箱置于水泥基础框座上用螺母紧固，架杆安装按站台尺寸要求预竖两根水泥杆，在水泥杆上安装站台。交接箱安装在站台上并用紧固件连接牢固，箱底离地面高度不小于2600mm。

交接箱跳线采用旋转卡式接线，并在金属卡件上用硅脂密封，因此不仅接续可靠，经久耐用，

具有不用剥线、操作检修方便交接箱内接线端子的排列、以25对为一基本单位，与市话电缆的基本

单位相一致，并在端子标有编号、便于施工和检修。接线模块

的结构、排列及安装尺寸与3M公司产品完全一致，可以互相通用。

箱体的外壳采用优质冷轧钢板，不锈钢或铝合金三种不同的材料，简要说明：