

【防爆电器】RTWb26li温度巡检仪

产品名称	【防爆电器】RTWb26li温度巡检仪
公司名称	南阳市科力安防爆电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:南阳科力安 材质:ABS 型号:RTWB261i智能温度巡检仪
公司地址	中国 河南 南阳市宛城区 南阳
联系电话	86 0377 63266593

产品详情

品牌	南阳科力安	材质	ABS
型号	RTWB261i智能温度巡检仪	尺寸	96*96*120
重量	2KG	适用范围	控制室内监测爆炸性环境中电机的定子绕组和轴承的温度

南阳科力安防爆电气设备有限公司

该产品是南阳科力安防爆电气设备有限公司生产的——

rtwb-26li 智能温度巡检仪

一、概述：rtwb-261i-口智能温度巡检仪主要用于控制室内监测爆炸性环境中电机的定子绕组和轴承的温度，并能提供可靠的保护，达到减少电机故障，降低维修费用，延长电机使用寿命的目的。本巡检仪符合 g83836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》和 gb3836.4 -2000 《爆炸性气体环境用电气设备第4部分：本质安全型“i”》的规定，防爆标志为：ex(ib) iic，可做为 iia~iic 级本安产品热电阻的关联设备。rtwb-261i-口智能温度巡检仪是一种高性能、多功能的智能化巡检仪表，它具有以下特点：（1）采用微机非线性自处理技术，在整个测量范围内不存非线性误差。只要通过按键操作即可分别改变各路测量分度号，测量范围可达-273~3000 ，一表多用，十分方便；（2）仪表适用于任何一种压力、流量、液位、温度、酸碱度等的传感器或变送器，适用于任何一种标准电压、电流输入信号，显示范围可达成-1999~1999字，各路量程可分别设定；（3）具有快速寻道和定点监视功能；（4）各路上下限报警值可分别设定，分别锁存报警；（5）能储存现场数据，掉电不丢失信息，且具有自动数字温度补偿及自动稳零系统。二、型号及含义：

三、主要技术参数：1、工作环境：a) 环境温度：0~+55 ；b) 相对湿度：±85% (+25)；c) 大气压力：86~106kpa；d) 含有轻微腐蚀性气体环境；

2、显示方式：3½位led数字显示、主副屏显示，显示范围：-200~600 ；

配接检测元件：铂热电阻，分度号pt100；3、分辨力：0.5 ；4、设定精度：±(0.5%f.s±1d)；

5、控制精度：±(0.5%f.s±1d)；6、报警设定范围：(0%~100%)fs；7、电源：220vac±10%，5w；8、输出接点容量：220vac、3a常开（动合）常闭（动断）转换接点两对；四、配用热电阻温度传感器和远传压力表规格如下：

五、仪表外形：

外形尺寸96×96×120mm，开孔尺寸92×92mm。六、安装事项：
按gb3836.15-2000爆炸性气体环境用电设备第15部分：危险场所电气进行安装。

公司地址：河南省南阳市光武路34号联系电话：0377-63266593 传真：0377-66085966

13503777019 朱女士