

沥青路面薄层修复剂使用工艺厂家

产品名称	沥青路面薄层修复剂使用工艺厂家
公司名称	邢台建特新材料科技有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	
公司地址	邢台市南和区金融中心A栋
联系电话	18603197385

产品详情

沥青路面薄层修复剂使用工艺厂家

该产品为高科技硅沥青路面预防性养护材料，与各类路面附着力强，并富含活性油分，可向老化沥青路面细微裂缝及空隙中补充沥青缺失的活性油分，恢复路面结构的韧性和弹性，提供持久的密封性能。利用专用雾封层洒布车等专业喷洒设备或刮刷将具有良好渗透性的雾封层材料和金刚砂、玄武岩同时喷洒或刮涂在沥青路面面层上具有高渗透性、防水封闭作用，为隔水、防渗、保护路面功能的新型材料，能减少路面的水损坏紫外线、自然条件下造成的不利影响。金刚砂及玄武岩作为骨料可以增大路表面的粗糙程度，起到提高路面摩擦系数、保证行车安全的作用。同时能加大沥青路面集料间的粘结力，由此达到延长路面使用寿命和节约养护资金的目的。适用于表面产生渗水、贫油、细微裂缝等病害及老化严重的公路路面养护，也是水泥混凝土路面白改黑的理想材料。

用于修复高速公路、桥梁，隧道、停机坪、停车场、飞机跑道等沥青道路表面的路面老化、贫油、脱色、渗水、细微裂缝、轻微网裂、轻度骨料松散损失及被污染路面的修复，提高陡坡、急弯、积水及大十字路口等行车危险路段的抗滑需求。易于施工，耐高低温，粘结力强，是老旧沥青路面病害预防性养护的理想产品，该产品干透后呈深黑色。

二、产品特点

- 1、提高路面稳定性 该产品抗紫外线、耐热冲击性能强，寒冷及炎热气候皆适用。可增强沥青混凝土的稳定性及抗变形扭曲性能，减少由重复冻融循环引起的损坏，降低了在潮湿环境中因车轮运动引起的毛孔或空隙的爆裂损坏。
- 2、密封性能 该产品低粘度，深度渗透毛细孔与空洞、不在表面成膜，具有良好的渗透性，憎水性，使原有路面达到的密封性能。此外，硅沥青可以封闭沥青路面的空穴、毛细孔及 2mm的裂缝，从而赋予沥青道路的内体防水和阻湿机理。
- 3、高耐磨性 硅沥青中加入特殊耐磨材料、还原材料，不会被磨损，与各类沥青路面粘结力、附着力强，色衰轻，密封效果至少可达3年，从根本上延长沥青路面使用时间。
- 4、施工简单 无需铣刨挖补及灌缝，一次成形，可大面积复原路面功能及密封细微网裂，5 以上施工后5至8小时即可开放交通。
- 5、高防滑性 原路面增加一个磨耗层，提高路面防滑性能，防止路面的老化与松散，从而有效地延长路面的使用寿命。