

# 手抬机动消防泵 手抬泵 高压泵 BJ-10

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 手抬机动消防泵 手抬泵 高压泵 BJ-10                |
| 公司名称 | 浙江华球机械制造有限公司                         |
| 价格   | 15200.00/台                           |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是<br>品牌:华球<br>型号:BJ-10      |
| 公司地址 | 中国 浙江 诸暨市 店口工业区                      |
| 联系电话 | 86 575 87062288/87068368 13456583755 |

## 产品详情

|          |              |        |                   |
|----------|--------------|--------|-------------------|
| 是否提供加工定制 | 是            | 品牌     | 华球                |
| 型号       | BJ-10        | 材质     | 铝合金               |
| 驱动方式     | 电动           | 泵轴位置   | 卧式                |
| 叶轮吸入方式   | 单吸式          | 流量     | 13 ( L/S )        |
| 压力       | 0.55 ( MPa ) | 转速     | 3600转/分 ( r/min ) |
| 功率       | 10K ( w )    | 必需汽蚀余量 | --                |
| 重量       | 62 ( kg )    | 效率     | 100 ( % )         |
| 叶轮结构     | --           | 叶轮数目   | --                |

jbq5.5/10a型手抬机动消防泵是采用本田gx390高效汽油机与浙江华球机械制造有限公司生产的单级离心泵配套组合生产。电动、手动启动方式，手抬泵工作时自行充电。该泵结构紧凑，性能优良，具有体积小、重理轻、耗油省、启动方便、灵活性高等特点。对于狭路、深巷及消防车辆不能通行的场所，更具有独特灵活机动的优点，是消防队、专职消防队、森林消防队、城镇、农村、工矿企业、义务消防队扑救一般物质火灾及小型油类火灾的理想设备。

### 技术参数:

外形尺寸l × w × h:510 × 510 × 450mm;

水泵进水口 sop caliber: 65mm;

水泵出水口 water exceeding caliger: 65mm;

整机重量 dryweight: 62kg;

最大输出功率 maximum torque:13马力/3600转/分钟;

起动方式 way of starting :手起动/电起动;

水泵额定流量 at rated pressure: 780l/min;

水泵引水时间 priming time : 20s;

水泵最大吸深度 suction head max: 7m ;

水泵最大扬程 yang cheng : 65m

油机参数 :

型号 : 本田gx390 ( 13匹 )

型式 : 单缸四冲程风冷汽油机

缸径 × 行程 : 88 × 64

活塞排量 : 389ml

最大功率 : 9.8kw / 3600转/分钟

燃油箱容量 : 6.5升

机油容量 : 0.9升

机油牌号 : sf15w40/sj5w40 (冬季)

汽油牌号 : 90# 以上无铅汽油