

尖特牌环氧树脂背衬胶

产品名称	尖特牌环氧树脂背衬胶
公司名称	邢台建特新材料科技有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	
公司地址	邢台市南和区金融中心A栋
联系电话	18603197385

产品详情

尖特牌环氧树脂背衬胶

尖特牌环氧树脂型破碎机背衬胶由邢台建特新材料科技有限公司生产直发，我们是一家生产环氧树脂胶黏剂的企业，生产各类环氧树脂胶黏剂。

尖特牌环氧树脂破碎机背衬胶问世7年来深受客户青睐，欢迎来电咨询。

尖特背衬胶的性能特点

- 1、由填充剂(A组份)及固化剂(B组份)组成
- 2、A、B组份混合使用，完全固化后填料的密封性优良、结构强度高、环保
- 3、可以抵抗多种化学物质的腐蚀，综合性能表现显著:
- 4、缓冲、减振、抗高载荷冲击性能优异，低脆性、高韧性
- 5、流动性好，易于填充、浇注和衬板更换时的拆卸
- 6、固化后收缩率低、耐高温低温性能好、耐水性优越
- 7、施工方便、快捷，使用、贮存周期长固化前：流动性好，填充性强，操作简单，安全环保

固化后：收缩率低，粘接性好，承载能力高，可拆卸尖特背衬胶的性能指标材质组成：改性环氧材料,AB双组份颜色：A组分:灰黄色 B组分:淡黄色粘度：A组分:35000-75000

B组分:<300mPa.s(GB/T2791-1995)配合比例(A : B) 重量比： 10 : 1

包装规格：10kg+1kg组合，20kg+2kg组合

运行前短固化时间(25摄氏度)： 12-24h

完全固化时间(负荷，25摄氏度)：24h-36h固化后性能：

密度：A组分 1.5-1.7

硬度(邵氏D): 80

拉伸强度：(MPa) 30

弯曲强度：(MPa) 30

抗压强度:(MPa) 116 Mpa剪切强度:(MPa)
18 Mpa

断裂延伸率%: 0.5

固化后收缩率: 0.01%

工作温度 -60 -120