

【防爆电器】SMC智能软启动（变频）控制柜

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 【防爆电器】SMC智能软启动（变频）控制柜 |
| 公司名称 | 南阳市科力安防爆电气设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:南阳科力安 材质:冷轧钢板喷塑 型号:SMC变频软启动控制柜 |
| 公司地址 | 中国 河南 南阳市宛城区 南阳 |
| 联系电话 | 86 0377 63266593 |

产品详情

| | | | |
|----|-------------|------|----------------|
| 品牌 | 南阳科力安 | 材质 | 冷轧钢板喷塑 |
| 型号 | SMC变频软启动控制柜 | 尺寸 | 800*400*1800 |
| 重量 | 120Kg | 适用范围 | 厂矿企业、油田交流电动机控制 |

南阳科力安防爆电气设备有限公司

该产品是南阳科力安防爆电气设备有限公司生产的——smc系列智能软启动（变频）控制柜。

一、概述：smc系列智能电动机控制系统适用于厂矿企业、油田等电力的交流50hz，额定电压380v、660v、1140v、（或60hz、460v），额定工作电流至630a的交流电动机控制之用。smc系列智能电动机控制系统符合iec439《低压成套开关设备和控制设备》gb7251《低压成套开关设备》等标准。

二、型号含义：

三、使用环境条件：

- 1、周围空气温度不高于+40℃，不低于-5℃，24h内平均温度不高于+35℃，超过时，需要根据实际情况降容运行；
- 2、户内安装使用，使用地点的海拔高度不超过2000m；
- 3、周围空气相对湿度在最高湿度为+40℃时不超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度，应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响；
- 4、设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5°；且整组柜列相对平整；
- 5、设备应安装在无剧烈振动和冲击的地方，以及不使电器元件受到腐蚀的场所。

四、技术参数：

公司地址：河南省南阳市光武路34号联系电话：0377-63266593 传真：0377-66085966

13503777019 朱女士