

【防爆电器】BXPk10系列防爆正压通风型控制柜（ B）

产品名称	【防爆电器】BXPk10系列防爆正压通风型控制柜（ B）
公司名称	南阳市科力安防爆电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:南阳科力安 材质:钢板焊接
公司地址	中国 河南 南阳市宛城区 南阳
联系电话	86 0377 63266593

产品详情

品牌	南阳科力安	材质	钢板焊接
型号	【防爆电器】BXPk10系列尺寸 防爆正压通风型控制柜（ B）		800*800*1800
重量	150KG	适用范围	危险场所及爆炸性气体环境

南阳科力安防爆电气设备有限公司

该产品是南阳科力安防爆电气设备有限公司生产的——

bxpk10系列防爆正压通风型控制柜（ b、 c）

一、适用范围：1、1区、2区危险场所；2、 a、 b、 c类爆炸性气体环境。

二、型号含义：

三、产品特点：

- 1、产品采用ggd配用柜柜架，采用主、副柜结构，可根据用户要求采用上下结构和左右结构。整柜包风系统，自动控制系统，换气系统，测量系统及电气系统；2
- 、保护装置齐全，控制柜设有换气送电联锁装置。只有达到规定的换气时间后，方能自动送电，并有

自动报警及自动补气装置，高压自动关气功能；

3、采用我公司自行研发的正压控制系统，防爆性能符合gb3836.1—2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》、gb3836.5-2004《爆炸性气体环境用电气设备第5部分：正压型“p”》、gb3836.2—2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》、和gb3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备第4部分：本质安全型“i”》的规定。防爆标志为expdib ct4，适用于直流24v的电源供电，可对正压通风型防爆控制柜及正压补偿型防爆控制柜的供气系统进行控制。

4、密封性能可靠，壳体采用多重密封防护，保压时间长，节约运行费用；
4、本柜采用电缆沟座安装形式，用户需配清洁或惰性气体气源，可多台并排安装，联机运行；
5、制造时，用户须提供完整的电气系统图，控制系统内装材料清单，或控制工艺要求；
6、符合gb3836—2000、iec60079标准要求。

四、技术参数：

五、外形及安装举例：

公司地址：河南省南阳市光武路34号联系电话：0377-63266593 传真：0377-66085966

13503777019 朱女士