

防腐木凉亭长廊 锦艺防腐木 鹰潭防腐木长廊

产品名称	防腐木凉亭长廊 锦艺防腐木 鹰潭防腐木长廊
公司名称	南城县锦艺景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市南城县建昌镇创业路32号
联系电话	18970423311 18970423311

产品详情

酒店木屋的隔音设计都有哪些特点

木屋别墅的墙壁就像一个热水瓶胆，而普通的砖混墙就像一个玻璃杯。木屋材料是一种多孔材料，导热系数小，导热系数低。木结构建筑利用夹层隔热和空气屏障的原理，使木屋的隔热性能非常好。木头和石膏板都是不良导体，两者结合的框架结构形成了一个相对封闭的室内空间。

因此，无论是冬季供暖还是夏季制冷，木结构房屋的能耗仅为砖混房屋的1/5，从而大大节约了能源成本。由于墙体配有保温隔音材料——玻璃纤维岩棉，在设计上更有效地提高了木结构建筑的保温隔热能力。相同厚度的玻璃纤维岩棉，其隔热效果是混凝土的8~12倍，降噪吸声效果是混凝土的4倍。

实际测试结果表明，50毫米厚的玻璃纤维岩棉可以降低噪声50分贝。中空玻璃窗的选择也提高了保温和隔音效果，防腐木长廊规格，创造了一个安静温馨的居住空间。

防腐木地板维护

防腐木，是将木材经过特殊处理后，具有防腐烂、防白蚁、防真菌的功效。专门用于户外环境的露天板材，并且可以直接用于与水体、土壤接触的环境中。是户外防腐木地板、网格、及其他室外防腐木构筑物的材料。

现在市面上的处理主要有以下两种:1、真空剂施压浸泡；2、深化防腐木，又称热处理木。

防腐木的种类有很多种，的是樟子松防腐木，南方松防腐木，柳桉防腐木等。

樟子松防腐木：樟子松树质细、纹理直，价格适中，目前在市场上颇受欢迎；

南方松防腐木：南方松树种材质强、其抗弯能力出色，南方松具有特别的强度和结构力，在木构造行业有“软木”美誉，价格略高于樟子松防腐木；

防腐木：即炭化木，炭化木是经过炭化处理的木材，炭化木分为表面炭化木和深度炭化木。炭化木主要应用于墙板、花、桑那房、户外家具等，但不推荐使用于接触水和土壤的场合，价格与南方松防腐木差不多；

菠萝格防腐木：防腐木因颜色有轻微差别，防腐木凉亭长廊，分“红菠萝”、“黄菠萝”，是目前市场户外材料。材质微具光泽，纹理深交错、结构粗、质硬重、强度高、比重大、干缩甚小稳定性甚好，价格昂贵，一般是樟子松防腐木的4-5倍。

需要注意的是：由于户外环境下使用的特殊性，任何旅顺防腐木地板都会出现裂纹、细微变形、这属正常现象，防腐木长廊花架，并不影响其性能和结构强度。我们建议1年左右给您家的户外防腐木地板做一次维护，用专用的木材水性涂料或油性涂料涂刷即可。适时的维护保养，可以大大延长旅顺防腐木地板的使用寿命。

使用防腐木材必须遵循以下的程序：

- 1、在施工现场，防腐木材应通风存放，应尽可能的避免太阳暴晒。
- 2、在施工时，应该尽可能使用防腐木材现在有的尺寸，如需切割、钻孔等，必须使用防腐剂进行涂刷补救，鹰潭防腐木长廊，以保证防腐木材的使用寿命。
- 3、在搭建露台时尽量使用长木板减少接头，以求美观；板面之间留5—10mm缝隙。
- 4、所有连接点请使用热浸式镀锌紧固件，或者不锈钢及五金。
- 5、如需进一步保护木材，可以涂刷木器漆，以减少开裂，但必须待木材干燥以后进行。
- 6、防腐木材的安装操作：建议工作人员戴手套，进食前洗手，废弃的木材或锯沫不得燃烧。

防腐木凉亭长廊-锦艺防腐木(在线咨询)-鹰潭防腐木长廊由南城县锦艺景观工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南城县锦艺景观工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建材加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!