

济源腻子外墙系列四部施工法 济源腻子粉厂家施工标准

产品名称	济源腻子外墙系列四部施工法 济源腻子粉厂家施工标准
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:济源
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

产品详情

济源腻子外墙系列四部施工法 济源腻子粉厂家施工标准很多人对外墙的施工并没有那么了解。在施工的过程中，需要使用到外墙腻子粉。在施工的过程中需要了解的事项也有很多,必须要知道它的施工工艺，外墙腻子施工工艺是什么？接下来济源腻子粉厂家就来为大家介绍，一起来看看吧。

- 1.基层处理首先清除基层表面尘土和其它粘附物。较大的凹陷应用聚合物水泥砂浆抹平。并待其干燥,较小的孔洞、裂缝用水泥乳胶腻子修补。墙面泛碱起霜时用硫酸锌溶液或稀盐酸溶液刷洗,油污用洗涤剂清洗,后再用清水洗净。对基层原有涂层应视不同情况区别对待:疏松、起壳、脆裂的旧涂层应将其铲除;粘附牢固的旧涂层用砂纸打毛,不耐水的涂层应全部铲除。 济源腻子外墙系列四部施工法 济源腻子粉厂家施工标准
- 2.刷底胶(木质及油漆面除外)如果墙面较疏松,吸收性强,可以在清理完毕的基层上用辊筒均匀地涂刷一至二遍胶水打底(丙烯酸乳液或水溶性建筑胶水加3~5倍水稀释即成),不可漏涂,也不能涂刷过多造成流淌或堆积。
- 3.局部补腻子基层打底干燥后,用腻子找补不平之处,干后砂平。成品腻子使用前应搅匀,腻子偏稠时可酌量加清水调节。
- 4.满刮腻子将腻子置于托板上,用抹子或橡皮刮板进行刮涂,先上后下。根据基层情况和装饰要求刮涂2~3遍腻子,每遍腻子不可过厚。腻子干后应及时用砂纸打磨,不得磨出波浪形,也不能留下磨痕,打磨完毕后扫去浮灰。