

固始腻子底层 面层 打磨 固始腻子厂家批发

产品名称	固始腻子底层 面层 打磨 固始腻子厂家批发
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:固始
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

产品详情

固始腻子底层 面层 打磨 固始腻子厂家批发腻子粉施工的过程中，底层批刮工艺是要注意起来的。那么腻子粉施工底层批刮工艺有哪些？接下来腻子粉厂家就来为大家介绍有关于腻子粉施工底层批刮工艺，一起来看看吧。

- 1、基面处理：基面必须结实平整、清洁无油污、无杂物等。对于空鼓松脱基层及凸出之物都先铲除及不平整基面先用高标水泥砂浆修补妥当。
- 2、拌料：按粉料：水=3：1(重量比)。先将水倒入拌料桶内，再加入粉料，然后用电动搅拌机搅拌成均匀无粉粒膏糊状。若浆料静置数十分钟后再搅拌可增加强度。
- 3、底层批刮：选用合适的刮刀，将搅拌好的粗腻子浆料用刮刀沿基面竖向或横向批刮，分两道批刮，每道批刮时厚度应均匀在1mm左右，批刮时要满刮不能漏刮，每道批刮完4-6小时等其干固后方可进行下道批刮。
- 4、面层批刮：将搅拌好的细腻子浆料用刮刀沿基面竖向或横向批刮，分两道批刮，每道批刮时厚度应均匀在0.5mm左右，批刮时要满刮不能漏刮，每道批刮完4-6小时等其干固后方可进行下道批刮。
- 5、打磨养护：根据刮痕的粗细，选用合适规格的砂布，腻子层完成1-5天内打磨。打磨完湿水养护2-3次效果更佳，每次养护时间间隔为8-10小时左右。如原开发商刮的墙面，由于要求底(刮白就行)、造价底，所选用的普遍为粘结强度差的工程腻子，简单掉粉。像这些问题不是马上就会露出出来的，有些是随着时间的推移慢慢露出。有些是有外在条件影响下再慢慢凸显出来，装饰后并不能马上看到。例如有些墙面看上去很光很好，但是仅仅把面上的抛光层腻子用砂子打掉，手轻轻一搓内层腻子，腻子就刷刷的往下掉，简单就手搓个坑出来。