

# 空气输送斜槽价格 浙江输送斜槽 巩义市义利机械公司

产品名称	空气输送斜槽价格 浙江输送斜槽 巩义市义利机械公司
公司名称	巩义市义利机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市货场路中段
联系电话	13525577068

## 产品详情

通过空气斜槽观察窗或打开斜槽上部排气口，如发现槽体内物料有“鼓包”现象，则是多孔板，应更换多孔板，多孔板的安装要和斜槽相应平齐，接头处用粘接剂糊死，等粘接剂干燥后开车，否则，多孔板容易松动。漏风处用橡皮、石棉绳加强密封，斜槽进料端上部设锁风装置，斜槽侧部和上部每隔一定距离装一个测压管，如发现压力有变化应查找原因，采取相应措施。

气体输送斜槽阻塞的解决方案(1)当入磨水泥熟料温度低于50 时。应关闭冷却水，磨内洒水量应操纵不超过磨机生产量的2%，磨机筒身体之外洒水，作业员要用心观察磨体地脚螺栓，发生其地脚螺栓松脱应关闭冷却水并解决。开磨时不必马上开冷却水，等气体斜槽输送物料数分钟再开冷却水，入磨物料湿成分大时，解决物料风干解决。(2)当出磨物料含渣较多时，查验磨尾篦板。如篦板篦缝过大，应补焊或拆换，拆换或改善旋转筛排渣设备。阻拦较多的铁屑进到斜槽。(3)根据气体斜槽视窗或开启斜槽上端排气管，如发觉槽身体物料有“起包”状况，则是多孔结构板裂开，应拆换多孔结构板，多孔结构板的安装要和斜槽相对齐平，接头处用粘结剂糊死，等粘结剂干燥后驾车，不然，多孔结构板非常容易松脱。(4)透风处用橡皮擦、石棉布提升密封性，斜槽入料端上端设锁风设备，斜槽边侧和上端每过一定间距装一个U形管，如发觉工作压力有转变应搜索缘故，采取有效对策。(5)斜度尺寸是决策物料在槽体健身运动速率的关键要素。斜度提升1%，总流量约提升20%上下。被输送物料粒度分布、黏度、环境湿度、当然休止角大及输送路途较长时，斜度应取大些，斜度偏小，对生产制造危害过大时应扩大斜度或扩大离心风机气压排风量，改善离心风机进通风风管。(6)泊车前，先终止磨机上料，将斜槽内物料输送整洁再泊车，驾车时，空气输送斜槽价格，先开斜槽数分钟再上料。(7)为了更好地使上槽体余气立即排出来，在斜槽尾端上边设排汽管或安装布袋子排气管。各节上槽体需设1~两个排气管，并且用过虑层、铁网密封。(8)在气体输送斜槽入料端装全自动警报系统。一旦阻塞，空气输送斜槽厂家，全自动关掉入料口或全自动泊车。

当入磨水泥熟料温度低于50℃时，应关闭冷却水。磨内洒水量应操纵不超过磨机生产量的2%。磨机筒身体之外洒水，作业员要用心观查磨体地脚螺栓，浙江输送斜槽，发脚螺栓松脱应关闭冷却水并解决。开磨时不必马上开冷却水，等气体斜槽运输物料数分钟再开冷却水。入磨物料湿成分大时，解决物料风干解决。当出磨物料含渣较多时，查验磨尾筛板，如筛板篦缝过大，应补焊或拆换，拆换或改善旋转筛排渣设备，阻拦较多的铁屑进到斜槽。

空气输送斜槽价格-浙江输送斜槽-巩义市义利机械公司(查看)由巩义市义利机械有限公司提供。“主要经营汽车散装机水泥散装机料封泵设备”选择巩义市义利机械有限公司，公司位于：巩义市货场路中段，多年来，义利机械坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。义利机械期待成为您的长期合作伙伴！