

# 中建温室 pc板温室种花 四川pc板温室

产品名称	中建温室 pc板温室种花 四川pc板温室
公司名称	青州市中建农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市黄楼街道南仙村牡丹路西侧
联系电话	13963695815 13963695815

## 产品详情

一般双层阳光板有4mm、6mm、8mm、10mm，四层阳光板常用厚度：10mm、12mm、14mm、16mm、18mm等。那么建造温室大棚究竟要怎么选择层数与厚度呢？

首先要充分考虑到不同地区的气候

在建造温室大棚的时候，阳光板的选择上如果板材太厚的话，保温性能自然更优越，抗冲击性也更强，但透光率必然降低，并且成本也越高；但阳光板太薄的话，透光率较好，成本也低了，但是保温、抗风等性能也就相对较弱。

在南方地区，由于常年气候相对较热，四川pc板温室，因此使用两层的阳光板就基本能够达到温室的要求，如广东地区，采用2层6-8mm的阳光板就非常好。

而北方地区由于气候较寒冷，日夜温度大且常有风雪天气，加厚阳光板的厚度才是更正确的做法，考虑到保温效果，使用2层10mm或4层的阳光板就可减缓热量的传递，从而节省保温装置的耗电量，达到更加经济与科学的效果。

首先，现在常用的温室大棚主要为塑料大棚、玻璃温室、塑料温室等。塑料大棚是以塑料薄膜为覆盖材料的不加温、单跨拱屋面结构温室，玻璃温室是以玻璃为透明覆盖材料的温室，塑料温室则是以塑料板材为覆盖材料的温室。而在这三者中，塑料温室的用户接受能力在全世界范围内远远高出玻璃温室，成为现代温室发展的主流，尤以PC阳光板温室为主。

中建农业(4)在预安装后上架安装之前要检查胶带有无损失，发现损坏的胶带，一定要更换。(三)中空阳光板的清洁方法(1)清洗时必须用60 以下的温水冲洗。(2)清洗时应用中性洗涤剂，不允许用对阳光板有侵蚀作用的洗涤剂。(3)要求用软布或海绵蘸中性液轻轻擦洗。禁用粗布、刷子、拖把等其它坚硬

、锐利工具实施清洗。（4）当表面上出现油脂、未干油漆、胶带印迹等情况时可用软布点酒精擦洗。（5）必须用清水把清洗下的污垢彻底冲洗干净。（6）后用干净布把板面擦干擦亮，不可有明显水迹。中建温室(图)-pc板温室种花-四川pc板温室由青州市中建农业科技有限公司提供。青州市中建农业科技有限公司是一家从事“智能温室，玻璃温室，智能玻璃温室，玻璃大棚”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中建温室”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使中建温室在农林牧渔项目合作中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！