

宜昌玻璃幕墙检测公司材料检测联系方式

产品名称	宜昌玻璃幕墙检测公司材料检测联系方式
公司名称	安测工程技术服务有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	规格:一式四份 型号:宜昌玻璃幕墙检测 产地:宜昌
公司地址	洪山区烽胜路21号保利新武昌一区5栋1单元3层3号(注册地址)
联系电话	18064114276

产品详情

宜昌玻璃幕墙检测公司材料检测联系方式，幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验：

- 1.铝塑复合板的剥离强度；
- 2.石材的弯曲强度；寒冷地区石材的耐冻融性；室内用花岗石的放射性；
- 3.玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验；石材用结构胶的粘结强度；石材用密封胶的污染性。

宜昌幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：

- 1.预埋件（或后置埋件）；
- 2.构件的连接节点；
- 3.变形缝及墙面转角处的构造节点；
- 4.幕墙防雷装置；
- 5.幕墙防火构造。

我司通过了湖北省质量技术监督局计量认证和湖北省建设厅资质审查。是一家具有独立法人资格，能独立承担第三方检验的建筑工程质量检测机构，独立对外开展检测业务，提供检测数据和报告。

本公司拥有见证取样、主体结构、建筑节能、设备安装、钢结构、幕墙、室内环境、地基基础共8大项检测能力、共计285个检测参数。

公司具有大型建筑检测设备余台285（套），能够各个专项的检测。强大的技术力量和先进的检测设备，以及完整的组织管理，遵循“科学、公正、准确、诚信”的质量方针,形成一整套质量保证体系，确保检测工作质量。

玻璃幕墙与主体结构连接的各种预埋件、连接件、紧固件必须安装牢固，其数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。

各种连接件、紧固件的螺栓应有防松动措施；焊接连接应符合设计要求和焊接规范的规定。

隐框或半隐框玻璃幕墙，每块玻璃下端应设置两个铝合金或不锈钢托条，其长度不应小于100mm，厚度不应小于2mm，托条外端应低于玻璃外表面2mm。

明框玻璃幕墙的玻璃安装应符合下列规定：

- a、玻璃槽口与玻璃的配合尺寸应符合设计要求和技术标准的规定；
- b、玻璃与构件不得直接接触，玻璃四周与构件凹槽底部应保持一定的空隙，每块玻璃下部应至少放置2块宽度与槽口宽度相同、长度不小于100mm的弹性定位垫块，玻璃两边镶入量及空隙应符合设计要求；
- c、玻璃四周橡胶条的材质、型号应符合设计要求，镶嵌应平整，橡胶条长度应比边框内槽长1.5～2.0%，橡胶条在转角处应斜面断开，并应用粘结剂粘结牢固后嵌入槽内。