## 孝感玻璃幕墙工程验收材料送检第三方检测机构

产品名称	孝感玻璃幕墙工程验收材料送检第三方检测机构
公司名称	安测工程技术服务有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	规格:一式四份 型号:孝感玻璃幕墙检测 产地:孝感
公司地址	洪山区烽胜路21号保利新武昌一区5栋1单元3层3 号(注册地址)
联系电话	18064114276

## 产品详情

孝感玻璃幕墙工程验收材料送检第三方检测机构,高度超过4 m的全玻璃幕墙应吊挂在主体结构上,吊夹 具应符合设计要求,玻璃与玻璃,玻璃与玻璃肋之间的缝隙,应采用硅酮结构密封胶填嵌严密。

点支承玻璃幕墙应采用带万向头的活动不锈钢爪,其钢爪间的中心距离应大于250 mm。

玻璃幕墙四周、玻璃幕墙内表面与主体结构之间的连接节点、各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。

玻璃幕墙应无渗漏。

玻璃幕墙结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。

孝感玻璃幕墙开启窗的配件应齐全,安装应牢固,安装位置和开启方向、角度应正确;开启应灵活,关闭应严密。

玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。

玻璃幕墙表面应平整、洁净;整幅玻璃的色泽应均匀一致;不得有污染和镀膜损坏。

我司通过了湖北省质量技术监督局计量认证和湖北省建设厅资质审查。是一家具有独立法人资格,能独立承担第三方检验的建筑工程质量检测机构,独立对外开展检测业务,提供检测数据和报告。

本公司拥有见证取样、主体结构、建筑节能、设备安装、钢结构、幕墙、室内环境、地基基础共8大项检测能力、共计285个检测参数。

公司具有大型建筑检测设备余台285(套),能够各个专项的检测。强大的技术力量和先进的检测设备,以及完整的组织管理,遵循"科学、公正、准确、诚信"的质量方针,形成一整套质量保证体系,确保检测工作质量。

孝感玻璃幕墙检测机构骨架,主要有构成骨架的各种型材,以及连接与固定的各种规格的连接件,紧固件。型材有:角钢、方钢管、槽钢及铝合金型材。紧固件主要有:膨胀螺栓、 铝打钉、射钉,连接件多采用角钢、槽钢、钢板加工而成。

铝合金型材应采用精制铝合金型材,并符合GB5237标准要求。铝合金氧化膜不低于AA15级。铝合金杆件型材截面受力部分的壁厚不应小于3mm。 玻璃幕墙所用铝合金材料均根据需要制成各种复杂几何形状断面的型材,其合金成分及机械性能应有生产厂家的合格证。型材表面经阳极氧化处理或镀古铜色。

幕墙在制作前,应对建筑物的设计施工图进行核对,并应对建筑物进行复测,按实测结果调整幕墙图纸中的偏差,经设计单位同意后方可加工组装。

用硅酮结构密封胶粘结固定构件时,注胶应在温度15 以上30 以下、相对湿度50%以上且洁净、通风的室内进行,胶的宽度、厚度应符合设计要求。

建筑幕墙检测是指:建筑幕墙是由面板与支承结构组成,相对于主体结构有一定位移能力,除向主体结构传递自身所受荷载外,不承担主体结构所受作用的建筑外围护体系。建筑幕墙由面板(玻璃、铝板、石板、陶瓷板等)和后面的支承结构(铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等)组成。