

桌面式CNC|小型加工中心

产品名称	桌面式CNC 小型加工中心
公司名称	广东育菁装备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:育能牌 型号:V2 产地:佛山
公司地址	佛山市顺德区容桂街道容里社区新发路25号天富来五金园601室之一（住所申报）（注册地址）
联系电话	0757-25566186 13652923051

产品详情

桌面式CNC|小型加工中心

桌面式CNC|小型加工中心总面积小，精巧灵便、功能完善,充斥着时尚潮流感的总体造型设计，十分引人注目。设备占地面积仅0.5平米，净重只有150kg，应用220伏工作电压,普遍适用高等院校创业者个人工作室，职业学校五轴数控机床课堂教学，含有挪动角轮，可挪动，不用打桩，可用以办公楼或楼顶，有电梯轿厢便可上楼梯，，数控车床虽小、五脏俱全；具备大中型工业生产数控车床的规范构造和数控车床编程、实际操作、生产加工的作用.4工序换刀系统软件，应用标准气压0.6 Mpa，主轴轴承选用高速精密主轴轴承模块。用以切削手工雕刻及打孔生产加工，关键生产加工紫铜、铝合金型材、PVC塑料等原材料。

技术参数

主要性能特点

全封闭加透明有机玻璃结构、采用高精度直线导轨、**铸铁材料铸造、采
；
搭载980MC工业级数控系统；
执行通用标准G代码编程，支持M代码及S代码，兼容FANUC，三菱G代码
(MasterCAM、UG、Solidworks、Fusion360、Hypermill、Powermill等编程
主要加工材料：铜、铝合金、PVC塑料、有机玻璃等

精度

重复定位精度：0.01mm
系统指令增量：0.0001mm

XYZ轴行程	横向（X轴行程）：220mm 纵向（Y轴行程）：120mm 垂直（Z轴行程）：200mm
机床门	自动气动门
使用气压	0.6帕
主轴转速	100~24000 转/分钟
主轴锥度	ISO20
刀库	旋转式4工位刀库
工作台尺寸	460 × 130mm
夹持钻头柄直径	13mm
夹持铣刀柄直径	
T型槽尺寸/数量	12 mm/3
XYZ轴快速移动速度	2000mm/min
XYZ轴导轨	精密直线导轨
XYZ轴滚珠丝杆规格	1605
油路润滑系统	集中多路导管式
工件冷却	风冷
电子手轮	4轴三档电子手轮
数控系统	980MC工业级数控系统
读取系统数据功能	支持网口读取系统状态数据，如转速、位置、坐标及远程传输文件功能等
IO端口	32个路，16路输入和16路输出
主轴功率	1.5KW
使用电源	AC220V/50Hz
净重/毛重	160/180kg
外型尺寸	870 × 700 × 1000mm
包装尺寸	950 × 780 × 1100mm
随机配件	ER20弹性夹头，T型螺母1套、内六角扳手1套、双头扳手1套、油壶1个、 ，钻头1个、单头扳手1把、说明书2套、机床硬件说明书、数控系统编程说明书

佛山育能装备-专业制造小型数控机床16年 | 2000+用户的选择